

电源模块/DC-DC/WD25-48D24/功率25W/双路/输出24V/金属壳

产品名称	电源模块/DC-DC/WD25-48D24/功率25W/双路/输出24V/金属壳
公司名称	西安金钻电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金钻 型号:WD25-48D24 输出电流:520M (A)
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市碑林区南二环79号
联系电话	86 029 85251919-808 13709197927

产品详情

品牌	金钻	型号	WD25-48D24
输出电流	520M (A)	输入电压	18-72 (V)
输出电压	+24 (V)	输出功率	25 (W)
频率范围	300K (HZ)		

典型性能typical performance

宽范围输入wide input voltage range (2:1 or 4:1)

转换效率 (典型85%) typical efficiency 85%

开关频率switching frequency : 300khz

过流,短路保护,自动恢复

over current/short circuit protection, self-furbish

输入与输出高隔离input-output isolate

pcb板上直插式安装board in-line type installs

金属外壳 , 输出波纹低metal case, low output ripple

一般性

转换效率	标称电压输入, 满载	vo 5.0v,80%典型	vo>5.0v, 82%典型
开关频率		300khz典型	最大(max)330khz
工作环境温度	自由空气对流	工业级	-25 ~ +55
		军品级	-40 ~ +85
储存温度		工业级	-40 ~ +105
		军品级	-55 ~ +120
最大壳温		工业级	+110
		军品级	+110
相对湿度			10%~90%
外壳材料			金属壳
隔离电压	输入与输出input-output 500/1000/1500 vdc 0.5ma/1min ; 输入与外壳input-case 500vdc 0.5ma / 1min注: 如无特殊说明产品隔离电压均为500vdc。note:unless otherwise indicate,isolated voltage 500vdc normally		
最小无故障间隔时间	200000hrs		

尺寸大小 : 50.80x50.80x12.70mm 2.00x2.00x0.50inch

注明 : wd25 wd35双路、三路无4:1超宽范围输入电压

由于资料篇幅众多, 部分产品参数资料没能完整添加此处, 若需要了解产品以及具体参数, 请与本公司销售部联系!

注明: 因为篇幅有限, 以上只是部分产品资料, 若需要了解详细的产品信息, 请与本公司销售部联系!