

单头扁型发热管 华日 QHM

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 单头扁型发热管 华日 QHM |
| 公司名称 | 盐城市华日电热设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 品牌:华日 型号:QHM |
| 公司地址 | 盐城市城南新区新园路96号4幢 (CNX) |
| 联系电话 | 13705153103 15061619008 |

产品详情

| | | | |
|----------|-----------|------|-------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 华日 |
| 型号 | QHM | 材质 | 304 |
| 功率 | 250 (W) | 工作电压 | 110-240 (V) |
| 主要用途 | 加热 | 产品认证 | 3C |
| 使用寿命 | 18000 (h) | | |

| 耐压值 | 绝缘值 | 线长误差 | 管径偏差 | 管长偏差 | 电阻值偏差 | 制作范围 |
|----------|------|-------|----------|-------|-------|--------------|
| 1.6kv/5s | 500m | ± 2mm | ± 0.02mm | ± 1mm | ± 5% | 5.0 × 2000mm |

qhm型大功率高密度单端不锈钢电加热元件，是我公司根据国外wiegand和wataow等电热元件，从80年重新设计生产的新产品，属填补国内空白项目并获原轻工部高科技三等奖。本产品主要采用新材料和特殊工艺生产。性能特点是：瓦特密度高、升温速度快（最高表面温度可达800 以上）、插入安装方便（外经精加工）、机械性能高、抗震动、耐温效果好。各项指标、外形和内在质量及使用寿命都达到国外同类产品水平，部分指标优越于国外同类产品，是一种理想的金属模具用电热元件，现已外销和配套出口，信誉较高。本产品作为嵌装式模具加热，广泛应用于制鞋业、塑料包装、分析仪器、卷烟业、卫生巾业、制药业、小型模具加热、半导体共晶焊接、压铸件输入道加热以及无浇道注射、加热各种气体膨胀时的致冷效应等。承接引进设备的备件、设备的配套。单端加热管一般分为：高功率密度（发热区电热管外表面积功率15-30w/m²,工作温度 550 ）；中、低功率密度（发热区电热管外表面积功率5-20w/m²,工作温度 320 ）。qhm型的发热元件镍铬丝均采用德国进口优质材料，绝缘材料氧化镁型材、氧化镁粉均采用日本进口优质材料。功率、电压分别激光打印在不锈钢