

BNG-G3/4不锈钢防爆软管

产品名称	BNG-G3/4不锈钢防爆软管
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/条
规格参数	加工定制:是 型号:BNG 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BNG-G3/4不锈钢防爆软管作为防爆电器设备的进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场所连接之用。防爆挠性管结构软管两端为金属螺纹活接头，管体部分由金属软管，外层夹布优质橡胶和增强尼布软管护套以及夹层钢丝编织网管三种形式组成。本产品具有耐燃、耐油、耐腐蚀、耐水、耐磨、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点，一般有500，700，1000等长度。

软管型号：

- 1.BNG代表防爆软管。
2. I型代表橡胶材质，II型代表不锈刚材质。
3. A代表两内螺纹，B代表一内一外，C代表两外螺纹。

特点：

防爆挠性连接管由活接头与连接管组成；连接管由内管与护套组成；

活接头由不锈钢制作，

内管由波纹管或金属软管制成，具有良好耐腐蚀性；

具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等特点；

螺纹尺寸规格可根据用户要求特殊加工，如NPT螺纹、英制以及公制螺纹等；

产品适用范围：

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

BNG-G3/4不锈钢防爆软管产品详细参数:

型号	螺纹规格	长度	长度	长度	防护等级
BNG	G1/2"	500mm	700mm	1000mm	Exd II
BNG	G3/4"	500mm	700mm	1000mm	Exd II
BNG	G1"	500mm	700mm	1000mm	Exd II
BNG	G1 1/4"	500mm	700mm	1000mm	Exd II
BNG	G1 1/2"	500mm	700mm	1000mm	Exd II
BNG	G 2"	500mm	700mm	1000mm	Exd II
BNG	G2.5"	500mm	700mm	1000mm	Exd II
BNG	G3	500mm	700mm	1000mm	Exd II
BNG	G4	500mm	700mm	1000mm	Exd II