

喷涂机|长江喷涂机|广东喷涂机维修-鸿泰涂装设备科技有限公司

产品名称	喷涂机 长江喷涂机 广东喷涂机维修- 鸿泰涂装设备科技有限公司
公司名称	广东鸿泰涂装设备科技有限公司
价格	19500.00/台
规格参数	品牌:长江 型号:MT2214 产地:重庆
公司地址	黄埔区红山街道黄埔东路1401号
联系电话	020-31605521 13660726570

产品详情

MT2214型气助无气喷涂机

1 概述

1.1 适用范围

MT2214型喷涂机是我厂用于气助喷涂的一种机型。气助喷涂是一种介于空气和无气之间的喷涂方式,它保留了传统无气喷涂的速度快,出漆量大,效率高的特点,同时具有空气喷涂的漆雾柔软细腻,漆膜质量高的特点。它是使经过特殊喷嘴雾化的涂料再经过从空气帽两侧的低压雾化空气完成进一步的雾化,获得柔和的漆雾和均匀的喷幅,以达到较高的效率,优异的装饰表面。气助喷涂的空气消耗量是空气喷涂的1/2,比空气喷涂节约涂料30-50%,上漆率可达85%,减少飞溅和飞散漆雾是空气喷涂的10-20倍,喷嘴和泵磨损少,泵比无空气喷涂时寿命长,而且漆膜均匀,光泽度高,附着力好,从而获得细腻光亮的高质量涂层,体积小轻便灵活。它主要适用于釉彩、着色剂、填充剂、一度底漆、硝化纤维透明漆、酸硬化清漆、聚氨脂漆的喷涂。

1.2 产品特点

该机属低压,中低流量型喷涂设备。其突出优点是:该机结构简单,换向装置气动换向,使用寿命长,大大减轻维修保养工作量。该机液压系统通道全部为合金钢型,密封部位材料能耐各种强有机溶剂,且有良好的耐磨性,各阀口均为特殊设计的硬质合金,工艺精湛。使用安全可靠,寿命长.不需要专用工具拆卸整机,使用维修保养极为简便。

2主要参数

1)压力比 -----22:1

2)涂料排量(L/min) -----14

3)进气压力(Mpa) -----0.1-0.6

4)空气消耗量(L/min) -----29-148

5)质量(Kg) -----27

6)外形尺寸(长 × 宽 × 高) -----618 × 524 × 949

注:涂料排量是指涂料液压系统空载压力工况排量