

防爆软管长度定做

产品名称	防爆软管长度定做
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/条
规格参数	加工定制:是 型号:BNG 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

（1）防爆软管长度定做

啥环境下用到防爆软管？防爆挠性管接收是做啥用的？是怎样用的？简单说一下防爆软管即是来穿电缆或各类数据线，在一区二区环境下由于电缆不通外露，故而就有了BNG防爆挠性管接收，在装置防爆挠性管接收时，要留意它的衔接方法，将软管与设备或电源之间相互衔接之后，才能够完成设备的正常运作。那么，在装置防爆挠性管接收时，应当怎样操作？在装置的过程中又应当留意哪些方面的疑问就zui要害了,好的发动机还的要有好车架及优异的驾驶员操作才有发挥出应有的功能。首要，要挑选衔接防爆软管的方法，先断定间隔电缆的直径大小两头衔接处的螺纹方法（管螺纹，NPT螺纹，螺纹方法有内有外）；其次，在衔接的过程中，要将防爆挠性管接收拉直将电缆穿入管内，然后再软管一头的防爆活接头衔接上设备另一端拧紧，防止软管脱离设备电缆断开。zui后，要将防爆软管结实住，可以选用防爆软管上自带的活接头与设备拧好。然后再在软管另一头也相同固定好，防止管道长期在太阳下暴晒对管道的运用造成影响。防爆挠性管接收衔接方法比较简单，在实践的操作中，操作人员要将在管道衔接装置中需求运用到的资料悉数预备好，以便于在装置中的顺畅操作，防止由于资料的预备不完全而耽误了作业的进度。商品特点：1、具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性杰出、构造结实、作业牢靠等优点。2、挠性管长度,螺纹尺度可根据用户需求特别加工。如NPT螺纹,公制螺纹等。注:标示螺纹规范时应注明表里螺纹。如：BNG-700×G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700,一端为内螺纹G3/4,一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性管接收。3、契合GB3836-2000，IEC60079规范需求文章链接：安防展览网
https://www.afzhan.com/Company_news/Detail/96485.html