

标准溶液保存柜

产品名称	标准溶液保存柜
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

标准溶液保存柜-北京福意电器有限公司，是冷藏，恒温，低温，冷藏运输等设备、制造与销售的企业。我们设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物制药等领域，并以可靠的质量和稳定的性能，优良的售后保障等赢得了客户的肯定与认同。

标准溶液保存柜产品介绍:

适用于医院，药店，实验室检测，生物制剂室，检验科，2 -8 冷藏冷冻室，环境监测，疾控，食品安全，厂矿检测等。

标准溶液保存柜产品参数：

产品型号	容积	温控范围	功率	外形尺寸 (mm)	层架数量
FYL-YS-66L	62L	2-8	85W	430 × 480 × 640mm	4
FYL-YS-88L	88L	2-8	85W	480 × 490 × 840mm	4
FYL-YS-50LK	50L	4-38	430 × 480 × 52 10mm		
FYL-YS-100L	100L				
FYL-YS-138L	138L	540 × 550 × 840 mm			
FYL-YS-150L	150L	2-48	100W	595 × 570 × 865mm	
FYL-YS-230L	230L	160W	595 × 590 × 1 215mm		
FYL-YS-280L	280L	595 × 570 × 1446 5mm			
FYL-YS-310L	310L	595 × 695 × 131 5mm			
FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1808			

FYL-YS-828L	828L	5mm 360w	1267 × 680 × 5 1818mm
FYL-YS-1028L	1028L	1267 × 680 × 21 05mm	
FYL-YS-128L	-30-10	110W	550 × 560 × 8 50mm
FYL-YS-100E			

标准溶液保存柜说明:

通过采用智能控制风扇强制空气循环制冷确保温度快速恢复、及其稳定性；风冷铜管翅片式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计保证冷藏箱无霜环境；透明双层真空钢化电加热玻璃门，保证在高温高湿环境下门体不会凝露；采用微电脑控制系统，温度数字显示，可确保优良稳定的运行；安全门锁设计，防止开关门异常；大屏幕数字显示便于观察；内设照明灯，使箱体内部一目了然；发泡玻璃门设计，不影响观测的同时更好的保证温度 宽电压可用：可在187V~242V范围内正常使用优良的温度控制，不受环境温度影响的可靠温度控制；满足血液、试剂、药品。

标准溶液保存柜相关:常用药品冷库温度范围：超低温保存库：-30 ~-80 ，可用于保存胎盘，干细胞，血浆，骨髓，生物样品等；低温保温库：-20 ~-30 保存血浆，生物材料，2 -8 ，试剂等；2 -8 库：0 ~8 ，可用于贮存2 -8 ，药剂等；药品库：2 ~8 ，可用于贮存药品及生物制品、医疗器械等；血液储存库：1 ~5 ，可用于贮存血液，药物生物制品等；药品阴凉库：20 以下，可用于贮存药品、医疗器械等。