

BNG-20*1000防爆挠性管

产品名称	BNG-20*1000防爆挠性管
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/条
规格参数	加工定制:是 型号:BNG 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

【BNG-20*1000防爆挠性管适应环境及范围】：1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区；2. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；3. 适用于 A、 B类 爆炸性气体环境；4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；5. 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。【BNG-20*1000防爆挠性管特性】：1. 具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作 可靠等优点；2. 挠性管长度，螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹， 公制螺纹等。注：标注螺纹规格时并应注明内外螺纹,如：BNG-700 × G3/4 （内)/G1 （外)意义为长度为700，一端为内螺纹G3/4 ，一端为外螺纹G1 的橡胶护套挠性连接管；3. 执行标准GB3836.1-2000、GB3836.2-2000。产品型号含义：1.BNG代表防爆软管。2.I 型代表橡胶材质，II 型代表不锈钢材质。3. A代表2内螺纹，B代表一内一外，C代表2外螺纹。