

福意联手术室医用恒温箱

产品名称	福意联手术室医用恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意联公司深入的研究与，为用户不断提供满意的产品。产品凭借质量的优势得到国内外客户的广泛认可。本厂奉行“产品质量为本、发展信誉为重”的经营理念，以可靠的产品性能、合理的价格及完善的，赢得广大客户的信赖与好评。福意联医用恒温箱

(2-48度系列)普通系列

型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 865mm

型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm

型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 1445mm

型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 695 × 1315mm

型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 680 × 1805mm

=====
===

*(2-48度系列)大型系列

型号:FYL-YS-828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 1830mm

型号:FYL-YS-1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 2150mm

福意联医用恒温箱特点产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。附件说明：

1. 售前服务：产品销售前为客户免费提供产品技术方案，并可根据客户要求提供讲解和技术服务。
2. 质量保：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费。
3. 服务：我公司对用产品提供终生服务。如产品在保质期外出现故障，服务只收取元器件费用。
4. 服务迅捷：我公司承诺客户在接到客户咨询或等信息后做出回应。

福意联医用恒温箱更多型号产品规格参数：

型号	FYL-YS-150L	FYL-YS-280L	FYL-YS-430L
容积	150L	280L	430L
内尺寸 (cm)	520 × 440 × 660mm	520 × 440 × 1230mm	520 × 530 × 1570mm
外尺寸 (cm)	595 × 570 × 865mm	595 × 570 × 1445mm	595 × 680 × 1805mm
温度范围	2 ~ 48		
控温方式	智能温控系统		
温度显示	LED液晶显示屏，实时温度数字显示		
制冷系统	压缩机		
致冷剂	R600a (55g) 无氟制冷		
循环单元	风机强制对流		
观察窗	全景玻璃门		
箱内照明	节能灯		
搁架	钢丝浸塑搁架，间距可自由调整		

质量保：帮助热线服务：服务时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急服务：服务时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换服务：服务时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油一次。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。福意联医用恒温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求