

广州混凝土抗压强度检测 混凝土抽芯钻芯检测

产品名称	广州混凝土抗压强度检测 混凝土抽芯钻芯检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

混凝土立方体抗压强度标准值用 $f_{cu,k}$ 表示。

GB50010《混凝土结构设计规范》规定：混凝土立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件，在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。

GB50107《混凝土强度检验评定标准》规定：立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件，在28天龄期，用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。混凝土强度代表值的确定，应符合下列规定：

- 1、当一组试件中强度的值和小值与中间值之差均未超过中间值的15%时，取3个试件强度的算术平均值做为每组试件的强度代表值。
- 2、当一组试件中强度的值或小值与中间值之差高于中间值的15%时，取中间值作为该组试件的强度代表值。
- 3、当一组试件中强度的值和小值与中间值之差均超过中间值的15%时，该组试件的强度不应作为评定的依据。