

药品2-8 保存箱

产品名称	药品2-8 保存箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-8 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

公司自成立以来，一直秉承：“靠前，服务至上，顾客满意”的宗旨。以高科技为手段，采用的加工设备和精湛的工艺水平、严格的体系。公司的医用恒温箱（柜），保存箱、恒温箱（柜），箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、福意联冰箱（柜）、医用冷藏柜（柜）、医用车载冰箱（柜）等系列产品。

医用低温冷藏柜容积310L温度2-8度 公司拥有的流水线，并汇聚了一批技术人员和具备素质的员工。福意联公司“以为依托，以求生活，以信用求开展”为企业宗旨，不时为客户供给优良产品。欢迎老客户常来常往，更欢迎新客户先走三家，再到“北京”。

因医用低温冷藏柜容积310L温度2-8度产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

福意联多种型号可供选择：FYL-YS-50L\FYL-YS-50LK\FYL-YS-100L\FYL-YS-138L\FYL-YS-150L\FYL-YS-150LD\FYL-YS-230L\FYL-YS-280L\FYL-YS-310L\FYL-YS-430L\FYL-YS-828L\FYL-YS-828LD\FYL-YS-1028L\FYL-YS-1028LD\FYL-YS-151L\FYL-YS-281L\FYL-YS-431L\FYL-YS-18A\FYL-YS-25A\FYL-YS-30L\FYL-YS-45L\FYL-YS-60L\FYL-YS-158L\FYL-YS-178L\FYL-YS-228L\FYL-YS-100LL\FYL-YS-50LL\FYL-YS-100E\FYL-YS-128L\FYL-YS-66L\FYL-YS-88L

目前我们销售的产品包括医用恒温箱（hengwenxiang）（柜）、保存箱、恒温箱（柜）、医用冷藏箱（柜）、福意联冰箱（柜）、医用干燥柜、低温冰箱（柜）、车载冰箱（柜）、冷链运输箱（柜）等涉及全温区系列恒温冷藏设备，福意联厂家具有器械许可证，所有产品强制等。

产品型号

小型（台式系列）

中型（单开门系列）

医用低温冷藏柜
容积310L温度2-8
度

【型号】FYL-
YS-50LK

【电
压】AC220V

【输入功率】8
5W

【温度范围】4
-8 （可调范围4
-38 ）

【有效容积】4
6L

【重量】25kg

【外形尺寸】4
30 × 488 × 535（m
m）

【内部尺寸】3
70 × 385 × 425（m
m）

【功能特点】

1.内置微电脑
数控、温度数字
显示、液晶显示
屏、按键调节温
度，温度在4~38
度之间任意调控
且恒定。

2.温度控制及
制冷、加热的合
理匹配，在-10
~38 温度下仍
能够保持箱内温
度均匀。

3.绿色环保，
无氟环保压缩机
制冷技术。

4.采用风冷式
结构设计，合理
的风循环，箱体
控温精度。

5.箱部2个精密
温度传感器和1个
温度传感器，合
理设计蒸发器，
有效增大制冷面
积，提降温速度
。

6.多层搁架设
计，可根据存放
物品的规格合理
间隙，充分利用
空间。

7.低功耗、宽
电压带，适合电
压不地区。

8.双安全门锁
设计，箱内照明
灯设计、保温双
层钢化玻璃门，
便于观察内部物
品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合
加热技术，加热
速度快，升温均
衡。

10.箱体采用数
控机床加工成型
，造型美观大方
，操作简便。箱
体外胆采用A3钢
板喷塑，了外观
质感和洁净度。

型号：FYL-
YS-310L

外型尺寸：595

× 695 × 1315mm

内部尺寸：515
× 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型:
N,SN

温度范围：2-8
每一度恒温调节，（可调范围2-48）

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀

加热：PTC陶瓷加热器

制冷：品牌压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用制冷，合理的蒸发冷凝，性能

人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面

色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】FYL-YS-1028LD

【额定电压】AC220V

【输入功率】350w

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】1028L

【温度范围】2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48）

【制冷剂用量】R290(100g)

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意，便于存放不同物品。

10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用脚轮, 止动脚方便使用。

医用低温冷藏柜容积310L温度2-8度产品特点

低温、以及特殊温度的物品：全不锈钢内胆，可搁架，存取物品更方便，且易于清洁1内置可调节搁架，方便使用安全四：新机磨合智能微电脑控制，同步度数字实时显示。8、设备的控制部分设计在设备的右侧，分布有温控仪、控制开关等，操作方便，简单，易于。

医用低温冷藏柜容积310L温度2-8度售后

- 1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务由专人负责，随时接受用户的、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

本公司保持以市场为导向，不时地推出先辈的适宜市场需。更好地为您效劳。万众一心，让步不止，灵敏创新，积极朝长进步，我们正以不畏艰辛的敬业向品牌迈进，全力为的环保事业做出十分的贡献。福意联已通过ISO2008体系，ISO2004体系，企业在经营中，坚持与客户一起成长，与供应商、销售商建立了稳固的合作关系。

北京福意联成立于1999年，是一家专注恒温、冷藏设备的公司。公司以“是生存之本”为宗旨，不断精

益求精，以客户满意度为终目标。努力做到“信誉，用户至上”。公司倡导“爱心、健康、环保”，秉承“以科技为本，以人类健康为己任”的崇高理念，致力于发展恒温、冷藏系列产品，我们本着创新、开放、平等、双赢的精神，与我们的合作伙伴一道在恒温、冷藏领域开拓更广阔的天地。