

## 储存2-8 的冷藏柜

产品名称	储存2-8 的冷藏柜
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-8 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

北京福意联坐首都、中心城市、的中心、文化中心，经济、的决策和中心是制造、设计、、销售为一体的现代化公司。公司致力于恒温、冷藏系列产品，吸收和创新生命科学的理念，不断完善设备度和可靠性。

医用大型冷藏柜温度2-8度容积大于890升 福意联有限公司秉承以“开放、自在、严谨、自律”为中间的企业文明，尽力于为公司员工发明谐和、宽松、充满关心的任务情况；保持“宁可损掉自己的好处，绝不供给劣质产品及效劳”的企业价值不美观，以雄心万丈的雄迈、扎实有序的任务风格、的、优良的客户效劳团队，保证客户在信息时代的高速路。

因医用大型冷藏柜温度2-8度容积大于890升产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

产品型号

小型（台式系列）

中型（单开门系列）

医用大型冷藏柜  
温度2-8度容积大  
于890升

【型号】 FYL-  
YS-50LK

【电  
压】 AC220V

【输入功率】 8  
5W

【温度范围】 4  
-8 （可调范围4  
-38 ）

【有效容积】 4  
6L

【重量】 25kg

【外形尺寸】 4  
30 × 488 × 535 ( m  
m )

【内部尺寸】 3  
70 × 385 × 425 ( m  
m )

【功能特点】

1.内置微电脑  
数控、温度数字  
显示、液晶显示  
屏、按键调节温  
度，温度在4~38  
度之间任意调控  
且恒定。

2.温度控制及  
制冷、加热的合

理匹配，在-10  
~ 38 温度下仍  
能够保持箱内温  
度均匀。

3.绿色环保，  
无氟环保压缩机  
制冷技术。

4.采用风冷式  
结构设计，合理  
的风循环，箱体  
控温精度。

5.箱部2个精密  
温度传感器和1个  
温度传感器，合  
理设计蒸发器，  
有效增大制冷面  
积，提降温速度  
。

6.多层搁架设  
计，可根据存放  
物品的规格合理  
间隙，充分利用  
空间。

7.低功耗、宽  
电压带，适合电  
压不地区。

8.双安全门锁  
设计，箱内照明  
灯设计、保温双  
层钢化玻璃门，  
便于观察内部物  
品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合  
加热技术，加热  
速度快，升温均  
衡。

10.箱体采用数  
控机床加工成型  
，造型美观大方  
，操作简便。箱  
体外胆采用A3钢  
板喷塑，了外观  
质感和洁净度。

型号：FYL-  
YS-310L

外型尺寸：595  
× 695 × 1315mm

内部尺寸：515  
× 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型:  
N,SN

温度范围：2-8  
每一度恒温调  
节，（可调范围2  
-48 ）

恒温：制冷与  
制热匹配合理，  
采用强制空气循  
环，确保箱整体  
恒温

循环：采用风  
冷式结构，合理  
风道及风量，箱  
内温度均匀

加热：PTC陶  
瓷加热器

制冷：品牌压  
缩机制冷（环保  
无氟制冷剂）

冷却器：采用  
制冷，合理的蒸  
发冷凝，性能

人性化：宽电  
压带，外门防凝  
露应用，适合高  
温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】FYL-YS-1028LD

【额定电压】AC220V

【输入功率】350w

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】1028L

【温度范围】2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48）

【制冷剂用量  
】R290(100g)

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用压缩机，运转平衡，噪

音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意，便于存放不同物品。

10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用脚轮，止动脚方便使用。

#### 医用大型冷藏柜温度2-8度容积大于890升产品特点

温控：电脑板温控；温度设定：数字式；温度显示：LED数字式；LED液晶显示屏；安全门锁：有，内嵌式安全门锁；温度：五重功能（可选配）；制冷原理：无氟压缩机制冷；恒温原理：PTC陶瓷加热技术，温度恒定，度；风循环结构：翅片式风冷结构，箱部无死角；传感器故障：有；意外断电。

#### 医用大型冷藏柜温度2-8度容积大于890升售后

- 1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务由专人负责，随时接受用户的、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

福意联“诚信赢得客户”福意联（Fuyilian）公司一贯坚持的方针是“是企业的生命，用户满意是我们永远的追求”。福意联的服务承诺是：公司常年为用户免费培训化验员。福意联（Fuyilian）公司正以“以德敬人，以诚立人”的企业精神。

