

防爆配电箱电机用挠性管

产品名称	防爆配电箱电机用挠性管
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/条
规格参数	加工定制:是 型号:BNG 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆配电箱电机用挠性管是一种特殊连接管，主要功能是为了避免在铺设防爆电气线路时，一些使用钢管直接连接时可能承受过大的额外应力或连接困难，当出现这种情况时，按规定应该采用防爆挠性连接管。本产品根据护套材质可分为G不锈钢、S钢丝编织和X橡塑护套三种：G不锈钢挠性连接管由内外不锈钢螺纹接头、不锈钢波纹管外包不锈钢网管等组成；S钢丝由优质碳钢制成的内外螺纹接头、内衬钢丝网管加强的橡胶管等组成；X由优质碳钢制成的内外螺纹接头、金属软管外包PVC管等组成。具有无毒无味、耐油、耐酸、耐腐蚀、耐磨、耐老化、防水、阻燃、挠性良好等优点。

订购防爆挠性连接管时请注明材质、通径、管螺纹规格、长度等。一年包换，三年保修。

防爆挠性管内径和外径尺寸表如下：

DN15....4分管子，内径15mm，外径23mm,壁厚4m.

DN20....6分管子，内径20mm，外径27mm,壁厚3，5mm

DN25....1寸管子，内径25mm，外径32mm,壁厚3，5mm

DN32....(1由四分子1寸) 内径32mm，外径38mm,壁厚3mm

DN40....(1由二分子1寸) .内径40mm，外径48mm,壁厚4mm

DN65....(2由二分子1寸) .内径65mm，外径76mm,壁厚4，5mm

DN80....3寸管子，内径80mm，外径89mm,壁厚4，5mm

DN100.... (5寸管子，内径100mm，外径114mm,无缝管) 壁厚7mm