

## 存放于零下20度以下的2-8 冰箱

产品名称	存放于零下20度以下的2-8 冰箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-8 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

福意联（Fuyilian）医用恒温箱（hengwenxiang）（柜）主要用于手术室盐水加温，病人附毯加温。福意联（Fuyilian）解决加温。十年致力于手术室恒温技术。打造医用恒温设备。公司秉承”技术推广，支持“的指导方针，以为人类健康做贡献为己任。

恒温箱温度2-8度容积大于890升 产品资源广，价格优惠。福意联（Fuyilian）位于北京丰台商务区，从事疗、科学院、大专院校、、、造船、电子、电工、仪器仪表、石油仪表、石油化工、、汽摩等领域。本公司成立于一九九九年，通过十多年的行业实践，积累了深厚的行业。

因恒温箱温度2-8度容积大于890升产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，谢谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

福意联多种型号可供选择：FYL-YS-50L\FYL-YS-50LK\FYL-YS-100L\FYL-YS-138L\FYL-YS-150L\FYL-YS-150LD\FYL-YS-230L\FYL-YS-280L\FYL-YS-310L\FYL-YS-430L\FYL-YS-828L\FYL-YS-828LD\FYL-YS-1028L\FYL-YS-1028LD\FYL-YS-151L\FYL-YS-281L\FYL-YS-431L\FYL-YS-18A\FYL-YS-25A\FYL-YS-30L\FYL-YS-45L\FYL-YS-60L\FYL-YS-158L\FYL-YS-178L\FYL-YS-228L\FYL-YS-100LL\FYL-YS-50LL\FYL-YS-100E\FYL-YS-128L\FYL-YS-66L\FYL-YS-88L

福意联历经多年的高速发展，已成为国内实力的设备、仪器供应商，福意联是基于B2B电子商务体系，行业内早进入网络销售具影响力的公司之一，福意联多元化的经营，的技术，高科技的设备，在经营中以优良的职业道德、的商业信誉、高的产品、完善的售后服务赢得了广大用户的信赖和支持。

## 产品型号

### 小型（台式系列）

### 中型（单开门系列）

恒温箱温度2-8度  
容积大于890升

【型号】FYL-  
YS-50LK

【电  
压】AC220V

【输入功率】8  
5W

【温度范围】4  
-8 （可调范围4  
-38 ）

【有效容积】4  
6L

【重量】25kg

【外形尺寸】4  
30 × 488 × 535（m  
m）

【内部尺寸】3  
70 × 385 × 425（m  
m）

### 【功能特点】

1.内置微电脑  
数控、温度数字  
显示、液晶显示  
屏、按键调节温  
度，温度在4~38  
度之间任意调控  
且恒定。

2.温度控制及  
制冷、加热的合  
理匹配，在-10  
~38 温度下仍  
能够保持箱内温  
度均匀。

3.绿色环保，

无氟环保压缩机  
制冷技术。

4.采用风冷式  
结构设计，合理  
的风循环，箱体  
控温精度。

5.箱部2个精密  
温度传感器和1个  
温度传感器，合  
理设计蒸发器，  
有效增大制冷面  
积，提降温速度

。

6.多层搁架设  
计，可根据存放  
物品的规格合理  
间隙，充分利用  
空间。

7.低功耗、宽  
电压带，适合电  
压不地区。

8.双安全门锁  
设计，箱内照明  
灯设计、保温双  
层钢化玻璃门，  
便于观察内部物  
品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合  
加热技术，加热  
速度快，升温均  
衡。

10.箱体采用数  
控机床加工成型  
，造型美观大方  
，操作简便。箱  
体外胆采用A3钢  
板喷塑，了外观  
质感和洁净度。

型号：FYL-  
YS-310L

外型尺寸：595  
× 695 × 1315mm

内部尺寸：515  
× 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型:  
N,SN

温度范围：2-8  
每一度恒温调  
节，（可调范围2  
-48 ）

恒温：制冷与  
制热匹配合理，  
采用强制空气循  
环，确保箱整体  
恒温

循环：采用风  
冷式结构，合理  
风道及风量，箱  
内温度均匀

加热：PTC陶  
瓷加热器

制冷：品牌压  
缩机制冷（环保  
无氟制冷剂）

冷却器：采用  
制冷，合理的蒸  
发冷凝，性能

人性化：宽电  
压带，外门防凝  
露应用，适合高  
温高湿地区。

外箱材料：箱  
体采用钢板，经  
喷涂工艺，表面  
色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】 FYL-YS-1028LD

【额定电压】 AC220V

【输入功率】 350w

【箱体尺寸】 1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】 1028L

【温度范围】 2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48）

【制冷剂用量】 R290(100g)

1、产品结构为

立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤

漆层冷轧钢板，  
表面色泽柔和，  
内部搁架可随意  
，便于存放不同  
物品。

10、箱部具备  
照明设施，方便  
夜间观察储存的  
物品。

11、安全双门  
锁设计，实现双  
人双管，防止随  
意开启。

12、箱体底部  
选用脚轮, 止动底  
脚方便使用。

#### 恒温箱温度2-8度容积大于890升产品特点

开始使用时要减载运行，因为新机器的运动部件有一个磨合。运转一段时间以后再加大量，这样能恒温箱的寿命。9、箱体采用喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。内设照明灯，便于观察。

#### 恒温箱温度2-8度容积大于890升售后

- 1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务由专人负责，？随时接受用户的、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

北京福意联的控制技术：高精度电脑温度控制，铂电阻传感器；箱（柜）温度在2 --48 范围内设定；数码温度显示，运行状态一目了然；键盘锁定保护功能，防止随意运行参数；完善的（高温、低温、开门、故障），确保箱（柜）内物品存放安全；可选配温度记录仪、后备电池、电压补偿、远。

我们定位于成就客户致力于每位客户的满意和成功；我们的使命是创业创新--为客户利益而努力创新并快速而地推动其实现；我们的核心价值观是诚信正直--信任、诚实和责任感；我们希望多元共赢与客户、合做伙伴互相理解，合作共赢。

