

保冷柜FYL-YS-88L,有效容积不小于70L,温控范围4

产品名称	保冷柜FYL-YS-88L,有效容积不小于70L,温控范围4
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

公司成为实验室科研攻关的贴心管家是我们的追求。公司与各大科研单位//高校建立了良好的合作关系。长期服务于院、遗传发育、植物，农科院，医学院等研究单位；北京大学、清华大学、农业大学、北京林业大学、南开大学、天津大学、301（解放军总）、西苑、协和等医疗单位；化工、制药、生物行业的公司及厂家。

保冷柜FYL-YS-88L,有效容积不小于70L,温控范围4 公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联

保冷柜FYL-YS-88L,有效容积不小于70L,温控范围4 由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨

询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择

了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明
手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

北京福意联有限公司的工作作风，勇敢创业、执着守业，得以迅速发展。创业至今的福意联，从未停下脚步，为人民健康事业做一些贡献是我们前行的动力和不懈的追求！不断地积累，已经拥有十分广泛的经销商合作伙伴。他们本着诚实、守信的原则，努力的和我们建立了和谐、并进、长期共赢的合作关系。在医疗市场也打拼多年，也已形成了的精英团队、日臻完善的运作模式、不断壮大的客户基础，让我们在医疗这个朝阳行业得以立足、发展、！作为医疗行业的设备经销商，我们将一如既往地努力，为市场提供的技术和服 务，与客户荣辱与共。

福意联公司自成立以来坚决以精美的保冷柜FYL-YS-88L,有效容积不小于70L,温控范围4 产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业。可调，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定，*门锁设计，防止任意开启。（具体信息请根据机型选择）它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动。

保冷柜FYL-YS-88L,有效容积不小于70L,温控范围4℃ 推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4～38 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480x490x845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

保冷柜FYL-YS-88L,有效容积不小于70L,温控范围4 特点：电加热设计：独特的制冷/加热循环设计，在压缩机停机的间隙里，加热器立即动作，维持了箱内的温度稳定，该实验箱即使在环境温度低的条件下也可稳定工作，循环加热装置和蒸发qi传感器的结合，使系统自动循环运行，有效控制了除霜升温。玻璃门保护设计：有玻璃门均贴有保护膜，可防止意外碰撞时被击碎。报警和*性能：完善的报警*系统可令用户放心存储珍贵样品微电脑控温系统，数字显示，按键调温。控温原理：无氟压缩机制冷，具有PTC热补偿功能。不受环境温度影响。风循环模式：翅片式风循环技术，让箱体内部温度更加均匀。嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。透明玻璃门，可随时观察箱内。门锁设计：*门锁设计，温度恒温外箱材料：采用冷轧钢板。内胆材料：采用ABS工程塑料。保温层：采用密度无氟聚氨脂发泡层。故障报警：温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良服务，我们将竭诚为您服务！

保冷柜FYL-YS-88L,有效容积不小于70L,温控范围4 在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优异的服务，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。3.

在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。

