

动物2-8 培养箱

产品名称	动物2-8 培养箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-8 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

我公司一如既往在“、诚信、增值”价值观下成为公路仪器和建筑仪器的提供商。我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来。公司一贯坚持“靠前，用户至上，服务，信守合同”的底线，凭借着高的产品，良好的信誉，的服务，产品近三十多个省、市、自治区以及远销、南非、等。

医用保存冷藏箱FYL-YS-310L在未来的发展道路中，零度将一如既往的坚持“的水平、真诚的服务、赢市场，信誉促合作”经营方针，为广大，并同时与客户共同发展，走向全球。“以人为本，不断创新”是福意联的经营理念，公司在良好的经济效益和社会效益的同时，还赢得了客户的广泛赞誉，树立了本行业良好诚信的企业形象。

因医用保存冷藏箱FYL-YS-310L产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

福意联多种型号可供选择：FYL-YS-50L\FYL-YS-50LK\FYL-YS-L\FYL-YS-138L\FYL-YS-150L\FYL-YS-150LD\FYL-YS-230L\FYL-YS-280L\FYL-YS-310L\FYL-YS-430L\FYL-YS-828L\FYL-YS-828LD\FYL-YS-1028L\FYL-YS-1028LD\FYL-YS-151L\FYL-YS-281L\FYL-YS-431L\FYL-YS-18A\FYL-YS-25A\FYL-YS-30L\FYL-YS-45L\FYL-YS-60L\FYL-YS-158L\FYL-YS-178L\FYL-YS-228L\FYL-YS-LL\FYL-YS-50LL\FYL-YS-E\FYL-YS-128L\FYL-YS-66L\FYL-YS-88L

北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianceCo.,Ltd.），经过多年的制造制造，建立了销售售后一体的多元化经营企业。北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianceCo.,Ltd.）销售的设备及行业仪器等已广泛应用于各个角落，性能，品质优良。

产品型号

小型（台式系列）

中型（单开门系列）

医用保存冷藏箱F

YL-YS-310L

【型号】FYL-YS-50LK

【电压】AC220V

【输入功率】85W

【温度范围】4-8（可调范围4-38）

【有效容积】46L

【重量】25kg

【外形尺寸】430 × 488 × 535（mm）

【内部尺寸】370 × 385 × 425（mm）

【功能特点】

1.内置微电脑数控、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4~38度之间任意调控且恒定。

2.温度控制及制冷、加热的合理匹配，在-10~38 温度下仍能保持箱内温度均匀。

3.绿色环保，

无氟环保压缩机
制冷技术。

4.采用风冷式
结构设计，合理
的风循环，箱体
控温精度。

5.箱部2个精密
温度传感器和1个
温度传感器，合
理设计蒸发器，
有效增大制冷面
积，提降温速度

。

6.多层搁架设
计，可根据存放
物品的规格合理
间隙，充分利用
空间。

7.低功耗、宽
电压带，适合电
压不地区。

8.双安全门锁
设计，箱内照明
灯设计、保温双
层钢化玻璃门，
便于观察内部物
品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合
加热技术，加热
速度快，升温均
衡。

10.箱体采用数
控机床加工成型
，造型美观大方
，操作简便。箱
体外胆采用A3钢
板喷塑，了外观
质感和洁净度。

型号：FYL-
YS-310L

外型尺寸：595
× 695 × 1315mm

内部尺寸：515
× 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型:
N,SN

温度范围：2-8
每一度恒温调
节，（可调范围2
-48 ）

恒温：制冷与
制热匹配合理，
采用强制空气循
环，确保箱整体
恒温

循环：采用风
冷式结构，合理
风道及风量，箱
内温度均匀

加热：PTC陶
瓷加热器

制冷：品牌压
缩机制冷（环保
无氟制冷剂）

冷却器：采用
制冷，合理的蒸
发冷凝，性能

人性化：宽电
压带，外门防凝
露应用，适合高
温高湿地区。

外箱材料：箱
体采用钢板，经
喷涂工艺，表面
色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】 FYL-YS-1028LD

【额定电压】 AC220V

【输入功率】 350w

【箱体尺寸】 1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】 1028L

【温度范围】 2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48）

【制冷剂用量】 R290(g)

1、产品结构为

立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤

漆层冷轧钢板，
表面色泽柔和，
内部搁架可随意
，便于存放不同
物品。

10、箱部具备
照明设施，方便
夜间观察储存的
物品。

11、安全双门
锁设计，实现双
人双管，防止随
意开启。

12、箱体底部
选用脚轮, 止动底
脚方便使用。

医用保存冷藏箱FYL-YS-310L产品特点

冷柜温度为 4 ± 2 ，暖柜温度为 46 ± 2 。8，具有高低温、温感器故障和安全锁功能，防止出现意外。6
、大手把设计，可方便的开门HFC制冷剂 and 隔热材料采用无氟制冷剂，符合要求的隔热材料。北京福意
联于成立1999年成立。

医用保存冷藏箱FYL-YS-310L售后

- 1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“ 保修须知 ” 第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务由专人负责，？随时接受用户的、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

公司将继续发扬 “ 至上、客户靠前、尊诚重信 “ 的精神，进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作，为共同开创更加美好的明天携手前进。北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianceCo.,Ltd.）是一个、销售、服务和为一体的公司。

北京福意联公司为使产品适应发展的新需求，福意联公司坚持 “ 启迪新思维，创建新世纪 ” 的想法， “ 以诚为本 ” 的理论，以雄厚的研究力量、的产品、高素质的员工队伍，不断开拓创新，为我国恒温设备事业作出强大的贡献。

