

DYWS系列液下泵厂商供应 宏伟泵业

产品名称	DYWS系列液下泵厂商供应 宏伟泵业
公司名称	淄博宏伟泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区岳庄
联系电话	13355290855 13355290855

产品详情

立式长轴液下泵是用于污水处理、水泥厂、发电厂等多处地方的设备，使用非常广泛，性能良好，液下泵长期使用以后会有沙土等物质进入，影响立式长轴液下泵的正常使用寿命，所以需要定期清洗维护。

引入清洁的液体冲洗轴衬，保证了泵的安全运转。有自冲洗与外冲洗两种。自冲洗：当泵送介质为清洁介质时，采用此方式进行冲洗。从液下泵出口法兰引一管路，使冲洗液流向各个轴衬，润滑了轴衬，带走摩擦副产生的热量，起到降温的作用。外冲洗：当液下泵送介质为内含较小颗粒的介质时，采用此方式进行冲洗。从外界接一管路，引入清洁的冲洗液冲洗各个轴衬，润滑轴衬，YW液下泵公司，带走摩擦副产生的热量，起到降温的作用。同时，避免固体颗粒进入摩擦副中。

一般来说，使用的场所的含沙量不能太高，否则会影响液下泵的运行，影响液下泵的流量、扬程和效率，还会增加能耗，磨损设备，所以使用的时候要注意这些问题，立式长轴液下泵的使用也要符合相关标准。

淄博宏伟泵业有限公司是集开发、研制、制造为一体的泵类生产企业。公司技术力量雄厚、工艺先进、设备精良。公司具有完善的质量管理体系。

淄博宏伟泵业教大家液下泵如何选型

液下泵选型依据应根据工艺流程，给排水要求，从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件五个方面加以考虑。选型方法流量是选液下泵的重要性能数据之一，它直接关系到整个装置。

1、介质可初步确定类型！比如浆泵还是水泵！根据介质选用合适的材质

- 2、池子的深度和操作条件，确定液下长度和结构形式！比如池底泵头还是适当加吸管！
- 3、流量确定输送管径，距离和高差再确定扬程！
- 4、后是电机功率

淄博宏伟泵业有限公司产品采用国际标准设计制造，质量标准符合GB/T3216-1989;GB/T5657-1995标准。产品素以优良享誉，主要产品：DYWS型液下泵、YZ液下渣浆泵、YW液下杂污泵、YH/YHL/YHF型液下泵、NL液下泵、YZ型液下渣浆泵（立式渣浆泵）、SP型液下渣浆泵（立式渣浆泵）、ZJL型液下渣浆泵（立式渣浆泵）、QZ潜水渣浆泵、QW潜水渣浆泵、ZJQ型潜水渣浆泵、NSQ型潜水渣浆泵、PNL型泥浆泵、自吸式油泵、自吸式离心泵、自吸无堵塞排污泵、锅炉给水泵、不锈钢液下泵、耐酸液下泵、耐腐蚀液下泵、潜污泵、吸砂泵、抽砂泵、潜水吸砂泵、潜水抽砂泵、砂浆泵、潜水砂浆泵、泥浆泵、液下泥浆泵、立式泥浆泵、潜水泥浆泵、液下砂浆泵、立式砂浆、，耐磨泵、液下耐磨泵、立式耐磨泵、潜水耐磨泵、不锈钢潜污泵、立式不锈钢泵、液下不锈钢泵、自吸泵等30多个系列，1000多个规格供用户选用。产品广泛用于城市给排水、采暖，制冷、循环，增压，补水，消防，排污，矿用，石油、化工、造纸、纺织等行业。

淄博宏伟泵业介绍齿轮泵运行中的注意事项：油液必须清洁，因输送液体清洁度对泵的使用寿命及正常运转有很大影响，所以油泵入口端应加过滤器。电机接线后，注意泵的旋转方向是否相符，进出口位置不得接错。启动油泵前应用手转动联轴器，检查泵内齿轮的转动是否灵活，有无阻卡现象。经常检查泵主动齿轮上的密封情况，若有漏油，可将压盖适当压紧，为避免密封圈的迅速磨损、发热，不宜压得过紧。要经常检查油泵各处有无泄漏及发热现象，如有泄漏、发热过高及异常声响时，应立即停泵进行检查修理。

DYWS系列液下泵厂商供应-宏伟泵业(图)由淄博宏伟泵业有限公司提供。淄博宏伟泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏伟泵业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市博山区岳庄，联系人：曲伟。