

科思创TPU（拜耳）中国公司

产品名称	科思创TPU（拜耳）中国公司
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

科思创TPU（拜耳）中国有限公司

『诚信、品质、服务、渠道、团队、服务』

为客户提供：原厂SGS，出厂COA，ROHS材质报告MSDS，UL黄卡、FDA ASTM等，代理商优势：证书齐全，正规渠道，价格合理，

TPU 德国科思创（拜耳）385E 特性：挤出级，高机械强度。TPU 德国科思创（拜耳）385S

特性：抗水解 高强度 邵氏硬度86/32D，TPU 德国科思创（拜耳）3055D

特性：注塑级，极好的抗磨损性，良好的耐磨性。TPU 德国科思创（拜耳）3059D

特性：注塑级，极好的抗磨损性，良好的耐磨性。TPU 德国科思创（拜耳）3065D

特性：注塑级，高机械强度，极好的抗磨损性，耐磨性。TPU 德国科思创（拜耳）3072D

特性：注塑级，高机械强度，极好的抗磨损性，耐磨性。TPU 德国科思创（拜耳）3075D

特性：注塑级，良好的耐磨性。TPU 德国科思创（拜耳）3970D

特性：注塑级，20%的玻璃纤维增强，良好的耐热性。TPU 德国科思创（拜耳）3385A

特性：注塑级，良好的耐磨性。TPU 德国科思创（拜耳）3485A 特性：注塑级，适合于挤出吹塑。TPU

德国科思创（拜耳）9370A 特性：挤出级，良好的低温弹性。TPU 德国科思创（拜耳）9385A

特性：挤出级，良好的低温弹性。TPU 德国科思创（拜耳）8785A

特性：紫外线稳定,良好的流动性和快速成型等优点,还以卓越的改良耐磨性著称.TPU

德国科思创（拜耳）8792A 特性：快速成型，易脱模和流动性著称。TPU 德国科思创（拜耳）85786A

特性：良好的低温弹性，高回弹性。TPU 德国科思创（拜耳）85085A

特性：注塑级，良好的低温弹性；TPU 德国科思创（拜耳）89085A

特性：注塑级，良好的低温弹性，高回弹性，低磨损。TPU 德国科思创（拜耳）3660DU

特性：挤出级，良好的耐磨性。TPU 德国科思创（拜耳）3690AU

特性：抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；TPU 德国科思创（拜耳）3695AU

特性：具有抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；TPU 德国科思创（拜耳）1960AW

特性：注塑级，良好的耐磨性；TPU 德国拜耳 1970AW 特性：注塑级，良好的耐磨。