

煤矿用PE束管价格 煤矿用PE束管 泰安锐华机械有限公司

产品名称	煤矿用PE束管价格 煤矿用PE束管 泰安锐华机械有限公司
公司名称	泰安市锐华机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区万官大街399号
联系电话	17660257583

产品详情

煤矿用PE束管水平安装

抗冲击性：采用落锤冲击试验无破坏，一般根据使用要求灾落锤高度2米时，可分为2Kg、3Kg二个等级；使用环境：一般要求为温度-10 ~40 ；相对湿度30%~80%。煤矿用PE束管水平安装时，一般采用吊挂，架设等方法，吊挂时应平直、整齐，每个金属吊钩间的距离不大于2米为，尽量不与电缆及其它管路交叉，管路通过风门、密闭设施应钢套管保护，管路如须弯曲时，小曲径应大于束管宽边的8倍。垂直安装时，可敷设在细钢绳挂，并用金属夹具固定在钢架或其它管线上。

煤矿用PE束管做为煤矿井下气体采样的管路也不例外，它由具有抗静电抗阻燃的聚乙烯粒子为原材料，经济出成型半硬芯管，若干根芯管组合一起，绕布将多根芯管缠绕在一起，并在外层加护套以作保护；其中它的芯管为PE材质，其护套为PVC材质；芯管为彩色，以便区分；有的也会是黑色，如果是黑色，上面会有序号标识，来作区分。矿用束管的硬度适当，可弯曲盘成盘，盘圆可达5000米。

煤矿用PE束管水平安装时，一般采用吊挂，架设等方法，吊挂时应平直、整齐每个金属吊钩间的距离不大于2米，尽量不与电缆及其它管路交叉，管路通过风门、密闭设施时应设钢套管保护。矿用聚乙烯束管按芯管数量可分为一芯聚乙烯束管、二芯聚乙烯束管、三芯聚乙烯束管、四芯聚乙烯束管、五芯聚乙烯束管、六芯聚乙烯束管等十七种聚乙烯束管，管壁光洁度高，流体阻力小，不易结垢。重量轻、寿命长、运输、安装便捷。强度大、耐冲击，机械性能优越：抗老化性能好，不易脆化，有韧性。煤矿用聚乙烯束管，与紫铜管缆相比，具有成本低、柔韧性好、施工方便。

如何为大家介绍煤矿用PE束管

煤矿用PE束管其单位重量仅为钢管的1/8，玻璃钢管的1/3，因而煤矿用聚乙烯管材不仅运输方便，用于煤矿井下时能大大降低工人的劳动强度，提高工作效率；具有抗老化性能、抗快速开裂性能、抗冲击性能，使用寿命长；耐腐蚀，不结垢，特别适合用于井下输送高硫水质以及含钙、镁等离子度的水，节省防腐及除垢的费用，而且使用寿命远远高于钢管，综合经济效益是钢管的6~8倍；具有自润滑性，其内

壁光滑，当量粗糙度为钢管的2/5，输送阻力小，在相同条件下，以上就是为大家介绍的矿用pe-zkw聚乙烯束管。

煤矿用PE束管耐酸、耐碱、耐腐蚀、重量轻、气密性好，系列化成套性强等特点。煤矿用聚乙烯束管，可根据用户要求定制各种不同规格及长度，煤矿用PE束管价格，长度可达5000米，用户安装时可根据需要自行进行分割；矿用束管由具有抗静电和阻燃矿用安全特性的聚乙烯粒子为主要原料，经挤出成型半硬特征的聚乙烯可扰管（以下简称芯管），若干根芯管组合一起，并在外部挤包外护皮（以下简称护套）而成。

煤矿用PE束管由内芯管、中层衬填、外层护套组成。芯管为具有阻燃和导电性能的聚乙烯塑料管，中层缠绕玻璃纤维衬填，外层护套为具有阻燃和导电性能的聚乙烯塑料护套。外壁光滑、平整，无气泡、裂口和明显的沟纹、凹陷、杂质等，外观色泽均匀。拉伸强度：一般根据使用要求可分为 12.0MPa、9.0MPa、6.0MPa、4.0MPa、断裂伸长率：一般根据使用要求可分为 400%、300%、200%、四个等级

煤矿用PE束管规格型号

煤矿用煤矿用PE束管，产品型号按束管的用途、芯管及护套材质、公称外径、芯数来划分，示例：PE-ZKM-10×12表示公称外径为10mm、芯管数量为12芯的矿用聚乙烯束管。PE-ZKW8*2矿用聚乙烯管单芯束管耐腐蚀性强：管材具有很强的耐腐蚀性，不需做防腐处理，节省了相关费用，综合经济效益是钢管的5~6倍，特别适用于井下输送高硫水。矿用束管安装方法，束管水平安装时，一般采用吊挂，架设等方法，吊挂时应平直、整齐，每个金属吊钩间的距离不大于2米为佳，尽量不与电缆及其它管路交叉，管路通过风门、密闭设施应钢套管保护，管路如须弯曲时，小曲径应大于束管宽边的8倍。垂直安装时，煤矿用PE束管价格，可敷设在细钢绳挂，并用金属夹具固定在钢架或其它管线上。

煤矿用PE束管抗冲击性:采用落锤冲击试验无破坏，一般根据使用要求灾落锤高度2米时，可分为2Kg、3Kg二个等级;耐压强度:耐压试验必须符合使用压力要求，气动控制束管耐压试验必须 1.0MPa，煤矿用PE束管，抽气监测束管耐压试验必须 0.4MPa(耐真空试验必须 103KPa)，气体输送束管试验必须 0.6 MPa，多功能束管中的气体束管软管必须符合以上相应要求。

煤矿用PE束管断裂伸长率:一般根据使用要求可分为 400%、300%、200%、100%四个等级;拉伸强度:一般根据使用要求可分为 12.0MPa、9.0MPa、6.0MPa、4.0MPa四个可弯曲性:可弯曲的曲率半径必须小于外形尺寸的10倍;使用环境:一般要求为温度-10 ~40 ;相对湿度30%~80%。

煤矿用PE束管价格-煤矿用PE束管-泰安锐华机械有限公司由泰安市锐华机械设备有限公司提供。泰安市锐华机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锐华机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市泰山区万官大街399号，联系人：周经理。