

接闪塔多少钱 接闪塔 防雷工程找瑞熙达

产品名称	接闪塔多少钱 接闪塔 防雷工程找瑞熙达
公司名称	昆明瑞熙达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南昆明市龙泉路6号1幢1单元402室（小菜园立交桥旁）
联系电话	13759557882

产品详情

此外，建筑物内部防雷措施主要是针对各种电子、电气设备防感应雷而采用的避雷装置视频监控二合一防雷器，由于其使用的材质主要是氧化锌压敏电阻元件及其他电子元器件，这些避雷器件在遭受一次或多次反复感应雷击后，其性能明显降低或劣化衰减，防雷器所以也必须要进行定期检查，接闪塔规格尺寸，通过检测发现问题，以便及时维修或更换。一些石油、化工等可燃可爆场所，金融机构、企事业单位计算机系统和学校等人口密集的公共场所，应定期聘请有检测资质的专业机构进行检测，保证防雷装置的正常使用，做到防患未然。

避雷针距离被保护的各种设备天线不够远。一些电子设备如雷达、卫星、通讯设备的收发天线架设在建筑物顶，高出保护建筑物的避雷带，这时，需要架设一定高度的避雷针。但人们往往忽视了避雷针与被保护设备天线的距离，接闪塔多少钱，其实，接闪塔，即便不是真正独立的避雷针，也需要与被保护的各种设备天线有一定距离，比如3米以上。这是因为避雷针是接闪器，可能截收几十千安至上百千安的雷电流，强大的雷电流会在其周围产生强烈的电磁脉冲。对距离过近的设备天线有很大的冲击

避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。焊接要求焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定：扁钢为其宽度的2倍(且至少有3个棱边焊接)，圆钢为其直径的6倍。圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。避雷针一般采用圆钢或钢管制成，其直径不应小于下列数值：

(1) 独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。

接闪塔多少钱-接闪塔-

防雷工程找瑞熙达(查看)由昆明瑞熙达科技有限公司提供。昆明瑞熙达科技有限公司是云南昆明,工程施工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在瑞熙达科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创瑞熙达科技更加美好的未来。

