

# 防水自粘卷材 西卡防水 丹东自粘防水卷材

产品名称	防水自粘卷材 西卡防水 丹东自粘防水卷材
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

## 产品详情

自粘防水卷材，是以SBS等弹性体沥青为基料，聚酯胎基为胎体，以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜（双面自粘），采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有强的粘接强度，特别制作的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封，形成整体的密封防水层。具有很好的耐酸碱腐蚀行及其他化学介质侵蚀的性能。

自粘防水卷材产品特点：

- 1、不用粘结剂，也不须加热烤至融化，只须撕去隔离层，即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。
- 2、具有橡胶的弹性，延伸率佳，防水卷材自粘，很好地适应基层的变形和开裂。
- 3、具有优异的对基层的粘接力，粘结力往往大于其剪切力（粘合面外断裂），确保搭接严密可靠，天衣无缝。

自粘防水卷材耐低温性能好，是地铁、隧道和不可动火现场的防水、防潮和密封材料，还适用于管道的防水、防腐工程。

适用于工业与民用建筑物的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于需要冷施工的军事设施和不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等再防水工程。

自粘防水卷材产品特点：

- 1、不用粘结剂，丹东自粘防水卷材，也不须加热烤至熔化，只须撕去隔离层，即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度快。
- 2、具有橡胶的弹性，延伸率佳，很好地适应基层的变形和开裂。

自粘卷材不像冷粘剂那样需要固化时间。自粘卷材可以直接用在处理过的基面上，立即就能达到初始的剥离强度，在环境温度下就能防水。大多数制造商要求自粘卷材在高于10 的环境温度下使用。通常在空气、阳光或其他外界的加热作用下，防水自粘卷材，几天后搭接处就会达到较大的剥离强度。

自粘卷材要求在10 时必须能粘，而一般的SBS混合物在环境温度下粘结力较小，所以在低温时它不适合作为自粘卷材。近年来，双面自粘防水卷材，技术不断发展进步，自粘卷材已有这种现实，在低温情况下也可施工。技术的进步使传统改性卷材可以在不需要热熔的情况下就能像初希望的那样成功地自粘。

防水自粘卷材-西卡防水(在线咨询)-丹东自粘防水卷材由西卡防水材料股份有限公司提供。“防水涂料,防水卷材”选择西卡防水材料股份有限公司，公司位于：山东省寿光市台头工业园，多年来，西卡防水坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。西卡防水期待成为您的长期合作伙伴！