

# ZD6电动转辙机20位插接件螺丝批发价格

产品名称	ZD6电动转辙机20位插接件螺丝批发价格
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机20位插接件螺丝下面结合附图对本发明的实施例进行说明，基于冗余接点的电动转辙机遮断器，包括双静接点组和双动接点组,双静接点组由静接点静接点二和静接点静接点四组成,双动接点组由两个动接点环动接点环一和动接点环二组成,与原电动转辙机遮断器相比。。ZD6电动转辙机20位插接件螺丝自动闭器结点两两成对并联为两组，其中第四自动闭器接点第三自动闭器接点第十自动闭器接点第十一自动闭器接点第二自动闭器接点自动闭器接点为一组，第五自动闭器接点第十二自动闭器接点第七自动闭器接点第六自动闭器接点第九自动闭器接点第八自动闭器接点为另一组。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；通过电源采用蓄电池，电源一侧设置有充电接口，能够提供稳定的工作电源，充电接口便于对蓄电池进行充电，通过磁性部件为磁铁，将力传感器固定在基本轨的腰身部，不用插拔动作杆连接销，大大降低了测试时间。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

当电机正转，带动动作杆向左移动挡住传感器的光线时控制电机停止转动,当电机反转，带动动作杆向右移动挡住反位检测传感器的光线时控制电机停止转动,在铁路上，直流串激电动机是电动转辙机的动力源，但由于该电动机的结构缺陷，影响了转辙机的整机工作可靠性。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机20位插接件螺丝三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统包括动作电路表示电路两部分,动作电路包括道岔三相五线线路，其上设置双掷关进行动作转换，与操作系统输出接口监测系统相连实现交流电动转辙机操纵运行，表示电路部分包括表示变压器电阻，负责向表示电路提供稳定表示电源给出表示等各项功能。。ZD6电动转辙机20位插接件螺丝级减速器连接有小齿轮，小齿轮套在输出轴上，且两者通过第二平键连接,小齿轮位于外圈远离轴承座一端的外侧,拨爪通过第三平键连接电机轴，轴承座和外圈外部套有联轴器架，联轴器架通过平键与外圈连接,联轴器架连接电机，且联轴器架电机和轴承座三者之间通过第二弹性挡圈连接，第二弹性挡圈套在输出轴上，联轴器架通过六角头螺栓与电机紧固，第二级减速器是渐线少齿差行星齿轮减速器，且其内齿轮由抱瓦式摩擦机构固定。。