

ZD6电动转辙机电容器固定卡厂家报价

产品名称	ZD6电动转辙机电容器固定卡厂家报价
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机电容器固定卡又能在单销受到公斤力(误差+至公斤力时挤断，实现了一旦挤岔在公斤力双销都能自动切断，电动转辙机解锁报警，的技术方案是设计一种电动转辙机挤切销，它依次包括突台台肩直径为毫米的大圆柱体直径为毫米的小圆柱体，圆柱体内设有螺纹孔和中心孔，其特征是在两圆柱体之间设有受力卸荷槽，卸荷槽表面大小圆柱体表面的硬度为~，卸荷槽表面粗糙度为。 ，挤切销用#钢制成。。 ZD6电动转辙机电容器固定卡铁道道岔用电动转辙机内弹簧拆装装置技术领域涉及铁道道岔用电动转辙机，尤其涉及一种铁道道岔用电动转辙机内弹簧，背景技术铁道道岔用电动转辙机内弹簧靠一个封盖固定，目前，该弹簧拆装采用人工拆卸，由于该弹簧弹性很大，在拆装过程很容易控制不当而造成封盖弹出，这样不仅威胁到作人员的人身安全，同时也会因为封盖弹出而损坏设备。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；目的实现由以下技术方案完成：主要由主机从机传感器以及电动转辙机组成，其中主机通过总线系统通讯接口与从机的通讯接口连接，从机与传感器相连，传感器固定在电动转辙机表示杆的导向套筒上,传感器上连有检测杆，检测杆与电动转辙机上的表示杆固定连接。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H

165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

与实施例的区别仅在于，动接点环外圆周面上均匀设置有奇数条螺旋形凹槽，每条凹槽的两端分别位于动接点环的上沿和下沿，且相邻两条凹槽的顶端和底端处于一条直线上。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机电容器固定卡本设计人根据多年来在本领域的经验和知识积累，为克服公知的电动转辙机移位接触器存在的缺陷，经过艰苦的研发，终于发出的耐震型电动转辙机移位接触器，要解决的技术问题是：提供一种用于铁路道岔电动转辙机的移位接触器，尤其是一种接点压力较高，接触可靠的耐震型电动转辙机移位接触器。。ZD6电动转辙机电容器固定卡当单片机控制电机转动时，带动动作杆与检测片一起做直线运动，当检测片挡住定位检测传感器或反位检测传感器光线时,单片机控制电机停止转动,即当动作杆移动时检测片在位置传感器之间移动,位置传感器通过检测检测片判断动作杆位置。。