

珠海市斗门厂房车间环氧地坪漆施工公司

产品名称	珠海市斗门厂房车间环氧地坪漆施工公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

涂薄型环氧地坪的素面解决：

1、新完工的工业生产混凝土地面务必历经一定的保养后才可工程施工，约28天。2、消除表层的混凝土浮浆、旧漆及其黏附的废弃物脏物。3、消除表层的油渍，用克油王清洁剂解决。4、消除生产制造工业厂房内的存水，并使湿冷处干燥。5、表层的清理要用洁净扫地车及大型吸尘器来进行。6、整平的表层容许间隙为2-2.5毫米，含水量在6%下列。7、环氧地坪表层的打毛，要用洁净电动打磨机来进行，并且用吸尘机清理。8、对环氧地坪表层的洞孔和显著凹处运用腻子来弥补刮糙，脚踏实地后打磨抛光除尘。9、清除完的工业厂房内混凝土地面应洁净、没有水、无油渍。涂薄型环氧地坪与别的的环氧地坪漆不一样，因为它是归属于十分薄的环氧地坪漆，因此素面解决就看起来十分关键，素面是装不下一点残渣的。