消防箱泵一体化可分地埋式 地上式

产品名称	消防箱泵一体化可分地埋式 地上式
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	项目地:安阳 型号:XBZ-216-M-II 品牌:盐城思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

消防箱泵一体化可分地埋式 地上式

消防用水与其他用水合并的水箱应确保消防用水不作他用的技术措施，当生产、生活用水泵从消防水箱取水时，应采取防止水质污染的措施。消防水箱的设置位置应满足水箱最不利点静压不小于0.07mpa的要求。当消防水箱的设置位置达不到要求时，应设置增压稳压设施。消防水箱的布置应便于维护管理，且应采取防冻、防暑、通风、排水、溢流、防虫、防鼠等技术措施。消防水箱间的采光和通风应满足现行国家工业建筑设计防火规范的要求。消防水箱间的耐火等级不应低于二级。

消防水箱和消防水池的区别主要在于容量的大小。地上的就是比较占地方，放在地上不太美观，地埋消防水箱和地上的区别主要在于容量的大小。

兼作生产用水或室外消防水箱用途的消防水箱的用途的重要性，消防水箱平时主循环消防水箱和消防水泵接管，室内消防水泵不能启用。它的作用主要是在消防程序启动前为消防管提供灭火水源。水箱

消防箱泵一体化可分地埋式 地上式

地埋箱泵一体化消防水箱现场组装，基础槽钢选用10#冈板热浸处理，每道梁间距组合成一个整体，纵横梁间距组合成一个整体，水箱基础槽钢与水箱底部焊接牢固，水箱底部焊接牢固，水箱底部焊接牢固，