

山东启恒氯化橡胶防腐面漆生产厂家

产品名称	山东启恒氯化橡胶防腐面漆生产厂家
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

产品详情

氯化橡胶防腐面漆

组成：

以氯化橡胶、增塑剂、防腐颜料、着色颜料、助剂和溶剂等组成的高性能氯化橡胶面

漆。

油漆特性：

1、水蒸气和氧气对漆膜的渗透率低，具有优良的耐水性、防腐蚀性和装饰

2、干燥快，比醇漆的干燥快数倍。

3、漆膜层与层之间互溶为一体，有优异的层间附着力。在氯化橡胶旧漆膜上重新维修涂装时，不必除掉牢固的旧漆膜，维修方便。

4、具有良好的耐候性和耐久性。

油漆用途：适用于船舶水线、船壳、上层建筑以及电厂、钢铁厂、码头钢结构、化工厂、

桥梁、集装箱、水工钢闸门、厂房、石油储罐外壁、干式煤气柜等各种陆上钢结构表面作保

护，具有优异的抗腐蚀性、基材抓底力强、涂膜平整光滑、产品配套广泛等特点。氯化橡胶

防腐面漆适用用金属表面防腐处理，可抗对含酸、碱、盐等腐蚀性液体及气体对底材的侵蚀，

起到屏蔽保护作用，具有较好的防腐装饰性及耐老化性。氯化橡胶防腐面漆能在相对苛刻腐

蚀环境里应用，并具有能达到比常规防腐涂料更长保护期的一类防腐涂料。氯化橡胶防腐面

漆施工简便，真正实现无机涂料的常温自固化，可保证高效率施工。

氯化橡胶防腐面漆技术特点:

1、有良好的附着力和物理机械性能：对钢铁基体或其他被涂物的附着力强，是获得优质重防腐涂料涂层的前提，特别是湿膜附着力优，并具有低的收缩率，适当的硬度，韧性、耐磨性、耐高温性能等；

3、有良好的抵抗介质渗透性：重防腐涂料的优异屏蔽作用，要求成膜后，涂层具有尽可能低的水和氧及其他腐蚀因子的渗透性。

4、有良好的施工性能：涂层达到适当的厚度（涂层越厚，屏蔽作用越好）

和结构设计要求。

氯化橡胶防腐面漆配套要求：

氯化橡胶防腐面漆涂料即可单独使用也可与环氧系、丙烯酸系、聚氨酯系、氯化橡胶

系、氟碳系、过氯乙烯系等配套使用。

包装规格：20kg/桶

存储期：12个月