

# 消防水箱消防水池的设置与技术要求

产品名称	消防水箱消防水池的设置与技术要求
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	项目地:连云港 型号:4*4*2 品牌:盐城思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

## 产品详情

### 消防水箱消防水池的设置与技术要求

消防水箱，是用来保证起火后的初期火灾也就是起火后的10min灭火用水的储存的。

#### 消防水箱的设置要求

- 1、需将其设在建筑物的高区域。
- 2、倘若水箱是消防用水和其他用水一起使用的，一定要确保消防的用水量。
- 3、在出水管上要设单向阀门，只让箱内水进入到消防管网，禁止消防管网的水进到箱体中。
- 4、消防水箱不能达到所需水压时，要设增压设施。

消防水箱消防水池的设置与技术要求

### 消防水池 消防水箱安装技术要求：

#### 1) 消防水池

消防水池应设置在冰冻地区应采取防冻措施(室内温度大于不结冰)、不受污染的场所。在寒冷的场所，消防水池应采取防冻措施，防止池内结冰，造成池体结构破坏。消防水池应设置溢流管、泄水管，溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连，应采用间接排水。

消防水池应设置溢流管、泄水管，溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连，应采用间接排水。消防水池应设置溢流管、泄水管，溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连，应采用间接排水。

消防水池应设置溢流管、泄水管，溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连，应采用间接排水。

消防水池应设置溢流管、泄水管，溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连，应采用间接排水。

消防水池应设置溢流管、泄水管，溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连，应采用间接排水。

7) 消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管要满足较低有效水位出水不掺气的技术要求。