

温州消防水泵厂家消火栓泵的价格上海消防泵厂家消防泵控制柜3cf喷淋泵

产品名称	温州消防水泵厂家消火栓泵的价格上海消防泵厂家消防泵控制柜3cf喷淋泵
公司名称	上海贝成泵阀有限公司
价格	1243.00/台
规格参数	品牌:贝成 型号:XBD-L 产地:浙江温州
公司地址	上海市嘉定区新成路500号
联系电话	0577-67929234 13868752797

产品详情

XBD消防泵的正确安装

- 1.先检查各处螺栓有无松动，电源线及插头是否完好，电机绝缘电阻应大于2兆欧。
2. 为防触电事故，必须安装漏电断路器或触电保安器等相应保安措施，并要进行可靠接地，固定好XBD-L消防泵体，用钢管或橡皮管（不得过软，以免吸扁），连接进水口和底阀，底阀放置必须垂直于水平面，离水底30Cm以上。
3. 自吸清水泵和自动自吸清水泵管S次使用前，要把贮水箱内灌满水
4. 清水 离心泵
使用和自动吸清水泵S次使用前，要把贮水箱灌满水，通电几十秒后不能

自动出水，以后使用就不需灌水。

5. XBD消防泵工作电压使用范围须在额定电压的+5%，-12%这间，否则会使电机使用寿命减短或烧坏。电泵如使用地距电源较远，电源输送线应适当加粗，否则会使用电压下降而无法运行。

6. 合上电源开关，使XBD消防泵空转2分钟左右，查看启动，运转是否正常，转向是否正确。

7. 使用时，电机应保持干燥，注意水位下降状况，底阀不能露出水面外。当气温低于4℃时。应做好防冻工作，以免冻裂泵体。

8. 若一段时间不用，应排净XBD消防泵内积水（XBD消防泵和自动泵倒掉贮水箱内蓄水），将主要部件擦洗干净，涂上防锈油，置于通风干燥处备用。