

# EVA台湾台聚UE3330 热熔级

产品名称	EVA台湾台聚UE3330 热熔级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:台湾台聚 型号:UE3330 产地:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

### EVA台湾台聚UE3330 热熔级

#### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
其它性能				
IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	14	kg.cm/cm
IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	2.6	ft.lb/in
IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	2.6	ft.lb/in
IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	14	kg.cm/cm
熔体流动速率	200 × 5kg	ASTM D-1238	2.1	g/10min
弯曲强度		ASTM D-790	12200	lb/in <sup>2</sup>
弯曲弹性率		ASTM D-790	2.9 × 10 <sup>4</sup>	kg/cm <sup>2</sup>
弯曲弹性率		ASTM D-790	4.1 × 10 <sup>4</sup>	lb/in <sup>2</sup>
维卡软化点		ASTM D-1525	221	
伸长率		ASTM D-638	15	%
引张强度		ASTM D-638	500	kg/cm <sup>2</sup>
维卡软化点		ASTM D-1525	105	
洛氏硬度		ASTM D-785	116	R
引张强度		ASTM D-638	7090	lb/in <sup>2</sup>
热变形温度		ASTM D-648	88(190)	
热变形温度		ASTM D-648	99(210)	
弯曲强度		ASTM D-790	860	kg/cm <sup>2</sup>
基本性能				
物理性能				
熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	25	g/10min
燃烧率	File No. E56070 UL&C-UL		1/16"HB	

