

免蒸泡沫检查井混凝土砌块砖概念

产品名称	免蒸泡沫检查井混凝土砌块砖概念
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

免蒸泡沫检查井混凝土砌块砖概念，

各类检查井均可采用砖砌，道路上的检查井采用重型球墨铸铁井盖及支座，非道路上检查井采用复合材料井盖及支座，井盖及支座规格均采用 700，踏步采用塑钢踏步。

12、道路上的检查井井盖与路面持平，非道路上的井盖不应低于终绿化或碎石表面。

13、砖砌体必须砂浆饱满，灰浆均匀。壁面处理前必须消除表面污物，浮灰等。盖板、井盖安装时加1:2防水水泥砂浆座浆及抹三角灰。

14、回填土时，先将井盖盖好，在井墙和井筒周围同时回填，夯实。

1、雨水口井圈表面高程应比该处道路路面低30mm，并与附近路面顺接。当道路路面无路面结构时(土路)，应在雨水口四周浇筑砼路面，路面做法按道路标准，路面高程及范围详国标图。当雨水口在绿化或碎石地面时，可不做路面，只需满足高程及范围。

2、砌体砂浆必须饱满，砌筑不应有竖向通缝。

3、雨水管口与井内墙平。

4、当排水管道布置在道路中心线时，检查井井盖应对应布置在道路中心线处。道路上的检查井井盖与路面持平，非道路上的井盖不应低于终绿化或碎石表面。

