

本田动力250A发电电焊机汽油动力

产品名称	本田动力250A发电电焊机汽油动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO250A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

本田动力250A发电电焊机汽油动力发电发电发电电焊机万用运用留心事项：

万用表是比较精密的仪器，假如运用不当，不只构成测量不很好且好易损坏。可是，只需咱们掌援万用表的运用办法和留心事项，该慎从事，那么万用表就能经久经用。

- 测量电流与电压不能旋错档位。假如误将电阻档或电流档去测

电压，就好易烧坏电表。

- 假如不知道被测值的巨细，应先用很好，而后再选用合造的档位来测验。等级低量程不行，测验值是无法显现的。

- 测量电阻时，不要用手触及元件的深体的两头（或两支表棒的金属部分），避免人体电阻与被测电阻并联，使测量作用不很好。

- 万用表不必时，将档位打到OFF（电源关）

负载继续率介绍：

- 焊机在运用时，其负载的时刻占选定作业时刻的百分率称为负载继续率（暂载率）；

- 在焊机的铭牌上都标有额外负载继续率和额外焊接电流。额外焊接电流是在额外负载继续率下答应运用的大焊接电流；

- 实践焊接时答应运用电流与负载继续率的联络：

99.99%负载继续率时答应运用的电流=额外电流 × V额外负载继续

产品型号：TOTO250A

电焊机参数

额定电流 250A

电流调节 0-250A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-5.0mm

空载电压 65V

负载持续 %100

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 192FA

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

备注 图片仅供参考 请以实物为准

本田动力250A发电电焊机汽油动力在焊接质量普通焊接没区别而且大泽动力汽油发电焊机和柴油发电焊机是普通焊机比不了的，大泽汽油发电焊机和柴油发电焊机都是不需要接电线的，方便一些在野外需要电焊而且接电线的情况下，大泽动力汽油发电焊机和柴油发电焊机让您在户外工作更方便。