

300A本田汽油发电电焊机GX630

产品名称	300A本田汽油发电电焊机GX630
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

300A本田汽油发电电焊机GX630发电机电气部分的测量数据有：发电机相电压、线电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度等。

主张机机械部分的测量数据有：机油压力、冷却水温度、作业转速、作业时刻以及电池电压等。

操控器有充电失利、电池电压过低、低油压、高水温、超速，低速、高电压、低电压、超电流、超功率、三次主张失利等报警保护功用。

操控器能经过检测市电的有无，完结机组的主动主张、主动停机。自主张及主动停机时刻可自行设定，悉数满意你的运用要求。

操控器有三种作业办法:主动/手动/测验,三种作业模试是经过面板上的按键来挑选。

因而能很好有用的保护你的柴油发电机组及确保你用电设备的很好！契合柴油发电机的智能化主动化。

操控器选用中英文菜单可自行挑选，大屏幕LCD显现，并有蓝色背光，便当夜间操作！

300A本田汽油发电电焊机GX630

产品型号：TOTO300A

电焊机参数

额定电流 300A

电流调节 0-300A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-6.0mm

空载电压 65V

负载持续% 100

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 R670

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 双缸 风冷，发动机

排量(CC) 673

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.65L

整机参数

长宽高 (mm) 900*590*665

净重 (kg) 180/190

备注 图片仅供参考 请以实物为准

电焊机壳需求接地。接地的意图是为避免电焊机意外碰壳带电伤人。应当留心的是，电焊机外壳的保护接地是在任何状况下确保电焊机的外壳都需求与契合要求的接地体牢靠联接、是不行缺少的。电焊机接地体可广泛运用天然接地，如自来水管道路，或许与大地有牢靠联接的修建物的金属结构等，但可燃易爆物品的管道，制止作为天然接地体。

喷油泵毛病：

- 1)喷油泵绷簧折断； 替换绷簧；
- 2)喷油泵的齿条卡死在泊车方位； 拆开修补；
- 3)出油阀卡住或绷簧断 拆开清洗或替换出油阀。