

# 矿用防爆本安型数码单反照相机ZHS2478

产品名称	矿用防爆本安型数码单反照相机ZHS2478
公司名称	惠尔迅（山东）安全设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区龙湖新壹街8号楼
联系电话	13280011881

## 产品详情

ZHS2478本安型数码照相机采用本质安全型防爆技术，本安型相机广泛应用于安全生产监督、石油石化、燃气、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施、粉尘、工业园区等易燃易爆、有限空间危险场所的作业、取证、勘察、环境资料收集，提高了工作效率，确保了安全作业。ZHS2478本安型数码相机使用本安型防爆锂电池，体积小、重量轻、一体化结构设计，直接安装于机身上，方便操作者使用和携带；迷你闪光灯与相机热靴接口配套同步联动闪光，提供补光拍摄一体化解决方案。二、产品特点 产品具有通过化工IIC级防爆、煤矿防爆、粉尘防爆、MA标志四重安全认证；

一体化结构设计：本安型锂电池直接安装于防爆相机机身内；

图像感光元件：单反高灵敏度高分辨率CMOS传感器；照相总像素：约2480万；

液晶显示屏：约170°可视角度的TFT LCD显示屏，画面覆盖率，显示屏亮度可调节；

镜头：标配18-55mm VR镜头；存储容量：标配16G，支持128G扩展。提供多功能本安型LED闪光灯与相机热靴接口配套同步联动闪光使用，LED闪光灯仅重约100g,LED闪光灯采用高亮度冷光源灯珠。闪光灯通过MA、ExibIMb、ExibiICT6Gb防爆认证。可提供外接大容量本安型电源箱为相机供电，延长相机续航时间，确保关键时刻电量十足，让拍摄不再为电量而担心。电源通过MA、ExibIMb、ExibiICT5Gb、粉尘防爆认证，让拍摄不再为安全担心。三、主要参数（为关键性参数）

照相机类型：单镜反光数码照相机 镜头卡口：尼康F卡口（带AF接点）有效视角：尼康DX

格式；焦距相当于FX格式视角镜头的约1.5倍有效像素数：约2,420万 图像传感器：23.5 × 15.6mm

CMOS传感器 \*总像素数约：2,480万 \*防爆标志 煤矿：ExibIMb 化工：ExibICT6

Gb、粉尘防爆：ExibD21