

欧标H型钢HEA常温冲击

产品名称	欧标H型钢HEA常温冲击
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3665.00/吨
规格参数	品牌:马钢莱钢日照 型号:各种型号 长度:12米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

产品详情

1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

2.由于欧标工字钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份欧标工字钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

欧标H型钢 HEA100 IPBL100 规格96*100*5.0*8.0 米重16.7KG

欧标H型钢 HEA120 IPBL120 规格114*120*5.0*8.0 米重19.9KG

欧标H型钢 HEA140 IPBL140 规格133*140*5.5*8.5 米重24.7KG

欧标H型钢 HEA160 IPBL160 规格152*160*6.0*9.0 米重30.4KG

欧标H型钢 HEA180 IPBL180 规格171*180*6.0*9.5 米重35.5KG

欧标H型钢 HEA200 IPBL200 规格190*200*6.5*10.0 米重42.3KG

欧标H型钢 HEA220 IPBL220 规格210*220*7.0*11.0 米重50.5KG

欧标H型钢 HEA240 IPBL240 规格230*240*7.5*12.0 米重60.3KG

欧标H型钢 HEA260 IPBL260 规格250*260*7.5*12.5 米重68.2KG

欧标H型钢 HEA280 IPBL280 规格270*280*8.0*13.0 米重76.4KG

欧标H型钢 HEA300 IPBL300 规格290*300*8.5*14.0 米重88.3KG

欧标H型钢 HEA320 IPBL320 规格 310*300*9.0*15.5 米重97.6KG

欧标H型钢 HEA340 IPBL340 规格 330*300*9.5*16.5 米重105KG

欧标H型钢 HEA360 IPBL360 规格350*300*10.0*17.5 米重112KG

欧标H型钢 HEA400 IPBL400 规格390*300*11.0*19.0 米重125KG

欧标H型钢 HEA450 IPBL450 规格440*300*11.5*21.0 米重140KG

欧标H型钢 HEA500 IPBL500 规格490*300*12.0*23.0 米重155KG

欧标H型钢 HEA550 IPBL550 规格540*300*12.5*24.0 米重166KG

欧标H型钢 HEA600 IPBL600 规格590*300*13.0*25.0 米重178KG

欧标H型钢 HEA650 IPBL650 规格640*300*13.5*26.0 米重190KG

欧标H型钢 HEA700 IPBL700 规格690*300*14.5*27.0 米重204KG

欧标H型钢 HEA800 IPBL800 规格790*300*15.0*28.0 米重224KG

欧标H型钢 HEA900 IPBL900 规格890*300*16.0*30.2 米重252KG

欧标H型钢 HEA1000 IPBL1000 规格990*300*19.5*31.0 米重272KG

3.产品基本描述

型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.欧标含义

欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证

某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."大概有: EMC认证, UL, EN, DIN, IEC.GS等标准

5.欧标H型钢产品特性:

- (1) 良好低化学和环境介质腐蚀性能。
- (2) 高强、轻质、抗冲击。
- (3) 绝缘性、透磁性佳。
- (4) 耐老化、寿命长、免维护。
- (5) 防火阻燃、绝缘隔热。
- (6) 安装、切割方便、迅速。
- (7) 可设计性强、外表美观。

H型钢功能:支撑结构,结构型材,格栅地板,栏杆,天桥和工作平台,电缆分线架,工具手柄,变电所结构等等。

欧标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高,比较窄,因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大,限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.钢铁新闻资讯

扁平材是指厚度与宽度、长度比相差较大的平板钢材,一般用“厚×宽×长”表示产品规格;按生产方法可分为热轧钢板、冷轧钢板。扁平材都有哪些类型呢?中华标准件网根据详细了解,分享线材知识—扁平材类型的详细介绍。

1、厚钢板

是指厚度大于3毫米的钢板,其中厚度50毫米及以上的为特厚钢板,主要用于造船、锅炉、桥梁和高压容器壳体等;厚度3~50毫米的为中厚钢板,主要用于造船、锅炉、桥梁、装甲和高压容器壳体等。

7.产品图片