

20KW移动静音汽油发电机厂家

产品名称	20KW移动静音汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO20
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20KW移动静音汽油发电机厂家大泽坚持研制产品可靠性鉴定试验不合格不定型，定型产品可靠性验收试验不合格不出厂的原则，突出抓了可靠性增长、可靠性鉴定、可靠性验收试验，收到了需要效果，发电机组的可靠性有需提高。

静音汽油发电机的优点和特点

- 1、优点：
- 、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低

、使用范围广

、有害排放物较低

、防火很好性好

发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管。

20KW移动静音汽油发电机厂家大泽静音汽油发电机的平均寿命在5-8年左右，当然这是在正确的使用的前提下，发电机组的使用寿命和平时的保养和使用方法是分不开的，如何延长发电机的使用寿命，让发电机发挥很大的能量，20KW移动静音汽油发电机的前期安装十分重要，汽油发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油发电机组端应有良好的出风口。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本