

低温用静音汽油发电机30KW

产品名称	低温用静音汽油发电机30KW
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO30
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

低温用静音汽油发电机30KW简单易行，耗油量低，经济实用，经久好用，可靠性高机构紧凑、体积小、重量轻，整机重量比一般发电机减少30%左右。无需一般发动机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。低温用静音汽油发电机30KW可靠性高、免维护、无电磁干扰，操作简便。采用大泽发动机，强的过载能力，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。

移动式静音汽油发电机标准特性

- 1、覆盖全范围的无声发电机组
- 2、美观、耐风雨的设计可以在恶劣的环境中使用
- 3、顶部和底部的多重升降设计，便于搬运
- 4、特别的进、出风道设计，防止吸入粉尘和粉尘
- 5、风进风出系统完善，保证正常运行
- 6、双层结构的大容量油箱，确保机组满负荷运行12 - 24小时，无泄漏
- 7、IP65控制箱和配电箱设计

低温用静音汽油发电机30KW大泽动力汽油发电机的可靠性不仅体现在小毛病少、故障率低，还体现在的主被动安全性能上——静音汽油发电机在碰撞测试获得很高的五星安全评，在美国安全局的碰撞测试也获得了双五星成绩。低温用静音汽油发电机30KW此外，由于是合资发电机，完全适应93号汽油的大泽发电机在日常保养、换件维修等后期养护上花费较少。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-475F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：320kg

外形尺寸：1300*840*840mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本