

# 东莞融智 白铁风管通风工程多少钱 惠州白铁风管通风工程

产品名称	东莞融智 白铁风管通风工程多少钱 惠州白铁风管通风工程
公司名称	东莞市融智通风机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区创业横路13号104
联系电话	13925731277 13925731277

## 产品详情

风管道沿墙壁或柱子敷设时，常采用支架。

在砖墙上敷设支架时，应先测量风管标高。标高检查预留孔是否合适。如不合适或遗漏时，可用手锤或电锤打出约80×80（mm），深约150-200mm的方洞。洞打好后，用水把墙洞浇湿，并冲净砖屑，在墙洞内先填塞一部分1：2水泥沙浆，埋入支架。

在柱子或混凝土墙上敷设支架时，白铁风管通风工程安装，可将支架焊在预埋铁件上或采用膨胀螺栓，在柱子上也可以用圆钢或角钢制成抱箍。安装时先测量风管标高，然后安装支架，并复合支架的水平及高度。

对于各种通风系统项目中有着丰富的实践经验，与国内同类产品相比，我们有以下优势：

- 1、通风设计和材料使用独特，可靠，易操作。
- 2、外观设计考究，惠州白铁风管通风工程，满足现代企业对工厂环境的高标要求。
- 3、产品系列较多、选择灵活，满足各类企业和科研机构的要求。

下面我们来说说南京通风管道设计的重要性：

系统的划分排烟系统防烟分区划分应结合建筑防火分区来考虑，做到既有利于地下室通风系统兼作排烟系统，又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。所以使用一套风管时系统应满足平时排风与火灾时排烟要求。

通风管道被应用在各个方面，各个的场所，但是厂房通风管道的设计与安装，就需要提前来设计。

(1)选定工程项目后编写该项目的设计书。

(2)作该项目的施工图：平面布置图和系统图各一张，图幅根据需要自行选定。

(3)设计说明书的内容和要求;明确需设计的工程项目和甲方的要求。所明确的工程项目应包括以下几点。

工程名称、建筑面积、需设计通风设施的部位和使用性质等。

东莞融智(图)-白铁风管通风工程多少钱-惠州白铁风管通风工程由东莞市融智通风机电工程有限公司提供。东莞市融智通风机电工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。融智通风机电工程——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市长安镇上沙社区创业横路13号104，联系人：缪先生。