

## 嘉兴市GPZ (II)盆式橡胶支座

产品名称	嘉兴市GPZ (II)盆式橡胶支座
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:2.0MN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

预制梁支座安装的关键：应尽可能地保证梁底与垫石顶面平行、平整，使其与橡胶支座上下面全部密贴，避免偏心受压、脱空、不均匀受力的现象发生。橡胶支座在安装前，应全面检查产品合格证书中有关技术性能指标。支座在安装前应对橡胶支座各项技术性能指标进行复检。支座安装前应将墩、台支座支垫处和梁底面清理干净。安装前应计算并检查支座的中心位置。当墩、台两端标高不同，顺桥向有纵坡时，支座标高应按设计规定执行。梁板安放时，必须仔细，使梁板就位准确与支座密贴，就位不准时，必须吊起重放，不得用撬棍移动梁板。

网架橡胶支座定位通孔，通过螺栓将支座固定在支撑结构上。网架橡胶支座是为适应现代建筑需要的一种板式橡胶支座产品，解决大跨度结构因温度变化而产生的水平位移和建筑结构之间的隔震、减震要求而设计的。网架橡胶支座是由多层橡胶片和多层加劲钢板经加压、硫化制成，具有足够的竖向刚度，以支撑上部结构的垂直载荷。同时，通过其良好的弹性和较大的剪切变形，来满足上部结构因温度变化而引起的支撑结构的推力，并通过网架橡胶支座的耗能起到减震、隔震作用。

网架拉压橡胶支座也叫网架拉压支座，属于橡胶支座的衍产品，现应用比较广泛。网架拉压橡胶支座由橡胶支座、拉力螺栓、锚固螺栓、上下支座板、不锈钢板和滑板等组成。当出现对网架拉压橡胶支座拉拔现象时，拉板对橡胶块作用，在保持整个支座完整的基础上将上拔力抵消，消除上拔力对支座的影响，使得整个支座在具备原来承受水平力和压力的基础上，能承受垂直方向的拉力

盆式橡胶支座是桥梁的重要传力装置，设计中除考虑其应有足够的强度、刚度和自由的转动或移动性能外，还应注意便于维修和更换，施工中应重视座板下混凝土垫层的平整，并应根据气温确定其安放位置；在地震区应考虑抗震措施。分别按变形的可能性、所用材料、结构形式三种方法分类。（一）按支座变形可能性分类网架橡胶支座网架橡胶支座1）固定支座；2）单向活动支座；3）多向活动支座。

（二）按支座所用材料分类1）钢支座：平板支座、弧形支座、摇轴支座、辊轴支座。

2）是否带滑动能力划分支座：滑动支座、固定支座。3）橡胶支座：板式橡胶支座（含四氟滑板板式橡

胶支座)、盆式橡胶支座、铅芯橡胶支座、高阻尼隔震橡胶支座。(三)按支座的结构形式分类球形支座球形支座1)弧形支座2)摇轴支座3)辊轴支座4)板式橡胶支座和四氟板式橡胶支座5)盆式橡胶支座6)球形钢支座7)拉压支座等。