

# 上海复华蓄电池MF12-2612V-26Ah/20HR技术规格及报价

产品名称	上海复华蓄电池MF12-2612V-26Ah/20HR技术规格及报价
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:复华蓄电池 型号:MF12-26 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

## 产品详情

上海复华蓄电池MF12-2612V-26Ah/20HR技术规格及报价

规格型号 电压 额定容量 长 宽 高 总高 端子类型 参考重量

型号 电压(V) 容量(Ah) 长(L)宽(W)高(H) 单重(约Kg)

12V7AH 12 7.2 151 64.5 94 2.50

12V12AH 12 12 151 98 94 3.65

12V17AH 12 17 181 76 167 5.45

12V24AH 12 24 165 125 175 8.05

12V38AH 12 38 197 165 175 12.5

12V42AH 12 42 197 165 175 13.5

12V65AH 12 65 350 166 175 19.0

12V100AH 12 100 407 173 210 29.0

12V120AH 12 120 407 173 210 36.5

12V150AH 12 150 532 183 235 45.0

1、电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

2、电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

3、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

5、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。

6、耐大电流性好：完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。

上海复华蓄电池MF12-2612V-26Ah/20HR技术规格及报价上海复华蓄电池MF12-2612V-26Ah/20HR技术规格及报价