

夏季降温防暑用工业空调

产品名称	夏季降温防暑用工业空调
公司名称	青州市金牧机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:金牧机械 型号:加工定制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区益都西路外贸大厦1601室
联系电话	17515200698

产品详情

随着气温的不断升涨，人们在办公室都受不了了，这些在高温车间里工作中的老师傅是多么的辛苦。可是长期下来那样可不好，不仅师傅们的人体受不了，也会危害工作效能，因此我企业以便众多高温车间工作人员的身心健康关心

，借助科研院所，高校学校，消化吸收运用。研发

出[湿帘冷风机](#)

。湿帘冷风机别称湿帘中央空调、湿帘空调、移动[环保空调](#)。夏季降温防暑用工业空调

一、项目投资少，效率大（大约仅仅传统式家用中央空调1/8耗电量）

二、应用工业冷风机可以不关掉窗门。

三、能将房间内混浊、炎热及异味重的气体更换排出来户外。

四、用电量少，每台每钟头耗电量在1.1度，无需氟里昂。

五、每台冷气覆盖范围达100--120平米。

六、非常适用标准极端车间之自然通风降温、通气、充氧、除灰、清洁、去臭味、防尘肺.....

七、隔热保温阻燃性家用中央空调专用型风管，附合安全规范；分风管及百叶风口，可随便调整风频、

风量、实际效果显著。

八、可配置密度高的不锈钢板防蛀过滤网,避免脏东西进到。能配初效、中效过滤器、高效送风口，做到净化室内空气之目的地。

九、避免干燥：它能够潮湿肌肤，而且对肌肤有一定的益处。

湿帘冷风机能够职位降温还可以整体降温，职位降温比整体降温实际效果更优

一、职位降温（指定降温地区降温）

1、风管的原材料一般选用薄厚0.6毫米之上的两面热镀锌板，板上应打上筋板。

2、出风口设定在工作人员职位上边，出风口规格型号规格可依据气压、风量与排风视角来选装，带分空调风叶的出风口便捷调整风量，完成各风咀风力、风量平衡；

3、风管的规格型号一般选用额定值水流量法设计方案，主风管维持在风速8~8m/s，尾端风管维持风力1.5~1m/s；夏季降温防暑用工业空调

二、整体降温

1、整体降温工程项目应应用轴流式型号，设计方案尽可能应用弯管立即排风；

2、对必须清静的场地，应配套设施消声弯管风管应用。

降温原理：由于湿帘内孔壁均匀布满水膜，当干热空气穿过湿帘时，湿帘上的水会被空气夹裹而形成蒸发现象。由于蒸发是一个系热过程，从而使得干热空气温度下降，湿度增加，空间空气变得凉爽湿润。无论原来的空间温度是有多高，灰尘是多浓，异味是多重，冷风机能使空间环境得到适宜的改善。

通过增加送风管道设备，又能达到局部送风降温、岗位送风、工位除尘、范围去异味的目的。在可以调控其风向、风量的情况下，更适用于各种恶劣且不宜全面送风的环境使用。如：玻璃灯工车间、精密焊接车间、玻璃拉丝车间.....因为这些工作场地，风大会影响生产，环境温度又很高。局部送风解决了多年来困扰企业的一大难题。

它不像普通空调那样通过制冷来中和固定范围内的热量<空间辐射热、机器运转热、人体代谢产热、动植物体热呼吸热、生产燃烧热>.而是通过新鲜凉爽空气的引入,排除空间的陈旧热气,带走热量。因此空间的温度越高，其效果也越明显。夏季降温防暑用工业空调