

304不锈钢风管 广州尚宇专业 304不锈钢抽风管道

产品名称	304不锈钢风管 广州尚宇专业 304不锈钢抽风管道
公司名称	广州尚宇空调通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华街107国道(花都段)58号1栋101室
联系电话	13926264581

产品详情

广州尚宇空调通风设备有限公司专业从事厂房降温、通风服务行业，现已为6000多家企业提供过专业的服务，304不锈钢风管厂家制作，是目前此类降温、通风工程产品专业的服务商。公司倡导低碳、节能的现代企业精神，注重客户需求，关注客户及自身的可持续发展，科技创新，精益求精，在现代工业面临日渐招工难的背景下，提供空气处理方案，帮助企业改善生产环境，关心员工，为企业的健康发展创造十分经济而又以人为本的软实力，并不断践行节能环保之社会义务。

风管安装应符合设计要求

建筑结构的预留孔洞位置应正确，304不锈钢风管，孔洞应大于风管外边尺寸100mm以上。风管与建筑结构风道的连接接口，应顺气流方向插入，并应采取密封措施。风管与风机、风机箱、空气处理机等设备相连处，应设置长度宜为150~300mm的柔性短管或按设计规定。柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管。位于结构变形缝的柔性短管，其长度宜大于变形缝宽度100mm以上。输送产生凝结水或含潮湿蒸气的风管安装坡度应按设计要求。风管底部不宜设置纵向接缝，风管接缝应做密封处理。

广州尚宇空调通风设备有限公司专业从事厂房降温、通风服务行业，现已为6000多家企业提供过专业的服务，是目前此类降温、通风工程产品专业的服务商。公司倡导低碳、节能的现代企业精神，注重客户需求，关注客户及自身的可持续发展，科技创新，精益求精，在现代工业面临日渐招工难的背景下，304不锈钢抽风管道，提供空气处理方案，帮助企业改善生产环境，关心员工，为企业的健康发展创造十分经济而又以人为本的软实力，并不断践行节能环保之社会义务。

风管内不得铺设其他管线

通风管道系统中安装的轴流风机、电加热器等设备，其电源线应采取防护绝缘措施。室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。风管穿越墙体或楼板时，不得安装在墙内或楼板内，其距墙面距离宜不小于200mm，距楼板的距离宜不小于150mm。风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

广州尚宇空调通风设备有限公司专业从事厂房降温、通风服务行业，现已为6000多家企业提供过专业的服务，是目前此类降温、通风工程产品专业的服务商。

了解共板法兰风管的产品特点:与手工敲制的传统白铁管比较，共板法兰风管具有以下优点:

- (1) 密封性好。
- (2) 强度与刚性均好。
- (3) 通风阻力小，通风噪声小，圆管优于方管。
- (4) 安装方便，连接点少。外表美观。

304不锈钢风管-广州尚宇专业-304不锈钢抽风管道由广州尚宇空调通风设备有限公司提供。广州尚宇空调通风设备有限公司为客户提供“中央空调系统,镀锌风管制作,厂房降温工程,通风工程等”等业务，公司拥有“尚宇”等品牌，专注于环保项目合作等行业。，在广州市花都区新华街107国道(花都段)58号1栋101室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。