kvv多芯电缆

产品名称	kvv多芯电缆
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	产地:河北 品牌:冀州
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

kvv控制电缆是电缆的一种。做动力电缆用

kvv多芯电缆应用

用于交流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中型控制电缆，由于具有良好的性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在室内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。

kvv多芯电缆标准和结构：

产品执行GB9330-88国家标准。

导体材料：铜导体、分(1类独股导体、2类7根导体)

绝缘材料：聚氯绝缘加数字编码

填充材料：塑料填充物

材料：/

铠装材料：/

护套材料：聚氯护套

额定电压：450/750V

kvv多芯电缆使用特性

1、电缆导体的长期允许工作温度为70°C。

2、电缆的敷设温度应不低于0 °C，推荐的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

kvv多芯电缆基本型号说明

型号	型号名称说明
KVV	铜芯聚氯绝缘聚氯护控制电缆
KVVR	铜芯聚氯绝缘聚氯护套控制软电缆
KVVP	铜芯聚氯绝缘聚氯护套铜线编织控制电缆
KVVRP	铜芯聚氯绝缘聚氯护套铜线编织控制软电缆
KVVP2	铜芯聚氯绝缘聚氯护套铜线铜带控制电缆
KVVP22	铜芯聚氯绝缘聚氯护套铜线编织、钢带控制电缆
KYJV	铜芯聚氯绝缘聚氯护套控制电缆
KVJVR	
KYJVP	铜芯聚氯绝缘聚氯护套控铜线编织控制电缆
KYJVRP	铜芯聚氯绝缘聚氯护套控铜线编织控制软电缆
KYJVP2	铜芯聚氯绝缘聚氯护套铜带控制电缆
KYJVRP2	铜芯聚氯绝缘聚氯护套铜带控制软电缆
KYJV22	铜芯聚氯绝缘聚氯护套钢带铠装控制电缆
KYJVR22	铜芯聚氯绝缘聚氯护套钢带铠装控制软电缆
KYJVP22	铜芯聚氯绝缘聚氯护套铜线编织、钢带铠装控制电缆
KYJVRP22	铜芯聚氯绝缘聚氯护套铜线编织、钢带铠装控制软电缆
WDZ-KYDYD	铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯护套控制电缆
WDZ-KYDYDR	铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯护套控制软电缆
WDZ-KYDYDP	铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯护套铜线编织控制电缆
WDZ-KYDYDRP	铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯护套铜线编织控制软电缆
WDZ-KYDYDRP2	铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯护套铜带控制软电缆
WDZ-KYDPYDP2	铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯护套铜带控制电缆
WDZ-KYDYD22	铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯护套钢带铠装控制电缆
WDZ-KYDYDR22	铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯护套钢带铠装控制软电缆

交流接触器是一种应用于交流电源环境中的通断开关，在目前各种控制线路中应用最为广泛。具有欠电压保护、零电压释放保护、工作可靠、性能稳定、操作频率高、维护方便等特点。在实际应用中，交流接触器主要作为交流供电电路中的通断开关，实现远距离接通与分断电路功能。在实际控制线路中，接触器一般利用主触头接通或分断主电路及其连接负载。用辅助触头执行控制指令。在水泵的起、停控制线路中，控制线路中的交流接触器KM主要是由线圈、一组动合主触头KM-两组动合辅助触头和一组动断辅助触头构成的。RS485为半双工工作模式，其信号由正负两条线路信号准位相减而得，是差分输入方式，抗共模干扰能力强，即抗噪声干扰性好；实际应用中其传输距离可达1200米。RS485具有多站能力，即一对多的主从通信。在串行通信中，数据通常是在两个站之间传送，按照数据在通信线路上的传送方向

可分为3种基本的传送方式：单工、半双工和全双工，如所示。单工、半双工和全双工通信单工通信使用一根导线，信号的传送方和接收方有明确的方向性。