

2-8 冷藏柜2-8度

产品名称	2-8 冷藏柜2-8度
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-8 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

公司已通过ISO9001ISO13485体系，严格执行打造出精品。我们品牌建设，优良的产品结合品牌度，使”福意联（Fuyilian）“成为产品形象，已深入人心。十多年来制造并投入大量资金引进大型设备、试验设备、人才并加强基础设施建设，使我公司成为颇具规模的器械制造厂家。

福意联冰箱容积310L温度2-8度产品相关系列：福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0- ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物、、疾控、实验室、科研院校、环保监测等部门；标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，增量为1 ；智能控制风扇强制冷气循环，确保箱部温度均匀性，制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

公司说明:

北京福意联成立于1999年，是一家从事新制造、设计、、经营与服务为一体的性。为了保证产品的实用性和前行地位，公司始终与医学界保持良好的合作与沟通，并追踪新产品动态。积极引进技术和制造理念。我们以打造健康产业连锁品牌为发展目标，以的产品、的服务、的物流体系、完善的售后服务，客户要求为己任为经营理念。

冰箱容积310L温度2-8度产品用途:

本产品是智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保证储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（

根据机型选配),可用于储存、试剂、、生物制品等适合于学校实验室、、制药厂、、卫生所、疾控。

产品参数:

产品型号

小型(台式系列)

中型(单开门系列)

【型号】FYL-YS-50LK

【电压】AC220V

【输入功率】85W

【温度范围】4-8 (可调范围4-38)

【有效容积】46L

【重量】25kg

【外形尺寸】430 × 488 × 535 (mm)

【内部尺寸】370 × 385 × 425 (mm)

【功能特点】

1.内置微电脑数控、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度,温度在4~38度之间任意调控且恒定。

2.温度控制及制冷、加热的合理匹配,在-10~38 温度下仍能够保持箱内温度均匀。

3.绿色环保,无氟环保压缩机制冷技术。

4.采用风冷式结构设计,合理的风循环,箱体控温精度。

5.箱部2个精密温度传感器和1个温度传感器,合理设计蒸发器,有效增大制冷面积,提降温速度。

6.多层搁架设计,可根据存放物品的规格合理间隙,充分利用空间。

7.低功耗、宽电压带,适合电压不地区。

8.双安全门锁设计,箱内照明灯设计、保温双层钢化玻璃门,便于观察内部物品的存放情

况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，了外观质感和洁净度。

型号：FYL-YS-310L

外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

内部尺寸：515 × 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型: N,SN

温度范围：2-8 每一度恒温调节，（可调范围2-48 ）

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀

加热：PTC陶瓷加热器

制冷：品牌压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用制冷，合理的蒸发冷凝，性能

人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、
控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为
真空处理，保温效果好，度高

【型号】FYL-YS-1028LD

【额定电压】AC220V

【输入功率】350w

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】1028L

【温度范围】2~8 每一度恒温调节（可调
范围2-48 ）

【制冷剂用量】R290(g)

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：
电气控制，制冷、制热、显示。
- 2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重
量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低
温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。
- 4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随
时观察箱度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁
快速导冷铜管，温度度高。
- 6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒
温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间
里，即可达到设置温度要求。
- 7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温
效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品
。
- 8、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿
命长。
- 9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和
，内部搁架可随意，便于存放不同物品。

10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用脚轮，止动底脚方便使用。

冰箱容积310L温度2-8度产品特点：1、产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。2、4 适用于运输和储藏2-8 下的红细胞袋，组织样品，标本，试验试样和。4.绿色：安全工质，无污染。恒温箱适用范围：中间用隔热绝缘材料制成，其作用是用来连接外加电源或线。

相关:

服务宗旨：

- 1.向用户提供、、快捷的服务，构建服务品牌。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为中心，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。

公司十多年不时尽力于医用恒安然平静冷藏的开展创新，公司具有经历丰富的花费人员，微弱的研究开辟，严厉的办理和的顾客效劳；公司一直如一地贯彻办理，经过了ISO9001办理，进一步晋升了福意公司的控制才华。