

温州水利工程四脚椎体模具填海围堤消浪块模具产品规格型号咨询京伟厂家

产品名称	温州水利工程四脚椎体模具填海围堤消浪块模具产品规格型号咨询京伟厂家
公司名称	保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂
价格	2880.00/套
规格参数	京伟模具:5711 JW-XN2:9172 保定:41G1
公司地址	河北省保定市莲池区后辛庄工业区
联系电话	0312-5051021 15003127751

产品详情

1.一种连锁式防浪块，其特征在于:包括一横向支撑体和多个纵向支撑体，所述横向支撑体与多个纵向支撑体为整体式结构；所述纵向支撑体的上部分为上矩形部分，所述上矩形部分下面为梯形部分，所述梯形部分下面为纵向支撑体和横向支撑体公用部分，所述公用部分下面为下矩形部分；所述横向支撑体穿过两侧位置的纵向支撑体形成搭桥部分；所述搭桥部分连接公用部分，所述公用部分连接搭桥部分；为保证防浪块间相互配合，所述搭桥部分的长度(a)小于或等于上矩形部分宽度(b)的一半0-5mm，所述纵向支撑体下矩形部分的长度(g)大于或等于纵向支撑体上矩形部分的长度(m)0-5mm，所述相邻两个纵向支撑体上矩形部分间的距离(c+2f)大于纵向支撑体下矩形部分宽度(d)20-40mm，所述相邻两个纵向支撑体下矩形部分的距离(e)大于纵向支撑体上面矩形部分宽度10_30mm。

2.根据权利要求1所述的连锁式防浪块，其特征在于:每个防浪块设置3个纵向支撑体。

3.根据权利要求1所述的连锁式防浪块，其特征在于:所述搭桥部分的长度(a) 65mm ;所述上矩形部分宽度(b)为130mm ;所述梯形部分的下部宽度(b+2f)为160mm ;所述梯形部分的上部宽度(b)为130mm;相邻两个梯形部分的小距离(c)为150mm;所述下矩形部分宽度(d)为180mm ;所述相邻两个纵向支撑体下矩形部分的距离(e)为160mm ;所述纵向支撑体下矩形部分的长度(g)为100mm ;所述搭桥部分的宽度(h)为170mm ;所述梯形部分的高度(k)为170mm ;所述上矩形部分的高度(m)为100mm。

4.根据权利要求1所述的连锁式防浪块，其特征在于:所述防浪块的厚度为20-35cm。