

随州灌装食品净化车间设计装修工程洁净板质量好

产品名称	随州灌装食品净化车间设计装修工程洁净板质量好
公司名称	湖北浩建净化科技工程有限公司
价格	500.00/m ²
规格参数	品牌:浩建净化 基板厚度:0.426mm 产地:湖北
公司地址	武汉市东西湖区泾河街道泾河六路
联系电话	027-84755595 15342244022

产品详情

GMP净化车间设计方案

- 1、GMP净化车间净化系统是经过粗效过滤的新风及回风进入空调机组，经空调机组冷却、除湿、初中过滤和中效加压风柜的加压，通过送风管道及高效送风口送入洁净车间。
- 2、各种过滤器性能要求如下：初效：粒径 5 μm，大气尘效率>60% (G4);中效：粒径 1 μm，大气尘效率>85% (F8);高效：粒径 0.5 μm，大气尘效率>99.99%。
- 3、GMP净化车间气流组织：顶送侧下回(紊流)。
- 4、GMP净化车间结构装修：洁净车间、更衣室内围护隔断和天花采用50mm厚的聚苯乙烯加芯彩钢板，吊顶高度为2.5米。洁净车间内采用铝合金彩钢板单门、双门。人员进入洁净区必须经过换鞋间、更衣室、缓冲间进入。洁净车间的地面采用防静电环氧树脂地板。
- 5、GMP净化车间管道材料：.空调通风管道采用镀锌钢板制作，钢板厚度也有一定的规定。
- 6、消声隔震：空调机组必须有隔震措施，风管与设备连接处采用软接头。
- 7、空调施工设计说明：GMP净化车间通风、空调机组进出口相连处，应设置长度为 150mm的帆布软接管，安装时软接管应绷紧;与消防排烟相关的软接管应用耐高温的石棉软接管，软接管的接口应牢固、严密。净化车间保温风管、水管、设备等在表面除锈后刷防底漆两遍，不保温的风管、金属支架等，在表面除锈后，刷防锈底漆和色漆。