

丁基橡胶钢板腻子止水带施工顺序

产品名称	丁基橡胶钢板腻子止水带施工顺序
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	型号:GB型 规格:300x6 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).丁基橡胶钢板腻子止水带使用效果：

丁基橡胶钢板腻子止水带被用在变形缝，其止水效果也是相当的好，变形缝中使用的丁基橡胶钢板腻子止水带结构与施工缝使用的丁基橡胶钢板腻子止水带结构是有区别的。我们在丁基橡胶钢板腻子止水带生产中先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。

(2).丁基橡胶钢板腻子止水带规格齐全：

丁基橡胶钢板腻子止水带是丁基橡胶腻子和镀锌钢边组成的止水带。丁基橡胶钢板腻子止水带规格型号：300*6mm、350*8mm、400*10mm、450*10mm、500*12mm等。我们可以根据客户要求生产各种丁基橡胶钢板腻子止水带接头热熔焊接机、止水带接头器以及止水带接头所需的接头胶。

(3).丁基橡胶钢板腻子止水带粘接剂的配制：

粘接剂选用环保建筑胶，粘接剂的配制：配制水泥粘接剂，按3:6:1重量比（水：普通硅酸盐水泥：环保建筑胶），配制时边搅拌边加入水泥，至无凝块，无沉淀，无泡沫即可使用，制成粘接剂应在4小时内用完，根据实际情况搅拌均匀使用。丁基橡胶钢板腻子止水带准确下料：根据现场实际情况剪裁材料，原则：尽量减少止水带搭接、几何尺寸要准确。

(4).地下室的丁基橡胶钢板腻子止水带施工顺序：

进行地下室的丁基橡胶钢板腻子止水带的安装及施工方法施工顺序：先细部，后整体。施工工艺流程：验收基层 清扫基层 制备胶黏剂 处理复杂部位 大面积铺贴止水带 自检合格 报验交付 土建保护层施工。止水带施工基层清理干净，在干净平整的基层上进行施工。细部处理：阴阳角增铺一层丙纶复合止水带做得加强处理。

(5).丁基橡胶钢板腻子止水带止水原理：

丁基橡胶钢板腻子止水带的钢边作用该产品具有加压不失水，暴露不风化。移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用丁基橡胶钢板腻子止水带重新堵漏。使用丁基橡胶钢板腻子止水带费用低且施工工艺简便，耐腐性能。丁基橡胶钢板腻子止水带是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，丁基橡胶钢板腻子止水带具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。丁基橡胶钢板腻子止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封可防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

(6).丁基橡胶钢板腻子止水带价格

丁基橡胶钢板腻子止水带的价格受规格、型号、宽度、厚度等多种因素影响，丁基橡胶钢板腻子止水带价格的跨度也比较大，用国标丁基橡胶钢板腻子止水带产品来说，价格在20元至100多元之间不等。正常来讲，丁基橡胶钢板腻子止水带用胶越多，工艺越复杂，其价格也就越高。