

## 2-8 保存冰箱 多规格

产品名称	2-8 保存冰箱 多规格
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-8 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

填补国内热补偿技术的应用。福意联产品广泛用于、科学院、大专院校、、、造船、電子、電工、仪器仪表、石油仪表、石油化工、、汽摩等领域。福意联团队和一支技术销售团队依托于福意联（Fuyilian）成熟的供应链体系、背景及强大的资本后盾，向客户提供数十万种产品，仪器仪表，产品，为企业客户提供高性能的仪器设备。

医用存储箱温度2-8度容积大于890升 福意联公司以谋利社会、造福为目标。福意联公司将以优异的、合理的价格、及时的供货、贴心的服务与您携手并进，凭借我们的资源和技术以及拥有的，能够广大客户的要求，能够服务于广大患者。福意联公司是以制造、、销售为一体的的恒温、冷藏系列设备厂家。

因医用存储箱温度2-8度容积大于890升产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0- 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L//138L/

产品型号

	小型（台式系列）	中型（单开门系列）
医用存储箱温度2-8度		
容积大于890升		

【型号】FYL-YS-50LK

【电压】AC220V

【输入功率】85W

【温度范围】4-8（可调范围4-38）

【有效容积】46L

【重量】25kg

【外形尺寸】430×488×535（mm）

【内部尺寸】370×385×425（mm）

【功能特点】

- 1.内置微电脑数控、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4～38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制及制冷、加热的合理匹配，在-10～38 温度下仍

能够保持箱内温度均匀。

3.绿色环保，无氟环保压缩机制冷技术。

4.采用风冷式结构设计，合理的风循环，箱体控温精度。

5.箱部2个精密温度传感器和1个温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。

6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理间隙，充分利用空间。

7.低功耗、宽电压带，适合电压不地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外壳采用A3钢板喷塑，了外观质感和洁净度。

型号：FYL-

YS-310L

外型尺寸：595  
× 695 × 1315mm

内部尺寸：515  
× 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪 音:42dB(a)

功 率:160W

电 压:220V

气候类型:  
N,SN

温度范围：2-8  
每一度恒温调  
节，（可调范围2  
-48 ）

恒温：制冷与  
制热匹配合理，  
采用强制空气循  
环，确保箱整体  
恒温

循环：采用风  
冷式结构，合理  
风道及风量，箱  
内温度均匀

加热：PTC陶  
瓷加热器

制冷：品牌压  
缩机制冷（环保  
无氟制冷剂）

冷却器：采用  
制冷，合理的蒸  
发冷凝，性能

人性化：宽电  
压带，外门防凝  
露应用，适合高  
温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】FYL-YS-1028LD

【额定电压】AC220V

【输入功率】350w

【箱体尺寸】1265×680×2150mm

【有效容积】1028L

【温度范围】2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48 ）

【制冷剂用量  
】R290(g)

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用压缩机，运转平衡，噪

音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意，便于存放不同物品。

10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用脚轮, 止动脚方便使用。

#### 医用存储箱温度2-8度容积大于890升产品特点

产品材质：箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作方便。内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。双层保温玻璃门内充惰性气体；外壁采用结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和。此类除霜仅在需要时进行，因此可进一步防止贮藏物品的温度出现不必要上升。

#### 医用存储箱温度2-8度容积大于890升售后

- 1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“ 保修须知 ” 第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务由专人负责，？随时接受用户的、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

联系人：何军杰，产品广泛应用于电子、电脑、家电、通信、化工、科研、汽车、等行业。该设备主要是针对于、化工、实验室、电工、电子产品，以及其原器件，及其它材料在设定温度的下贮存、运输、使用时的适应性试验。

