

福禄克温度湿度测量仪F971

产品名称	福禄克温度湿度测量仪F971
公司名称	西安市科仪机电物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福禄克 型号:F971 类型:数字式温湿度计
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市莲湖路100号
联系电话	86-029-87345930 13991886128

产品详情

品牌	福禄克	型号	F971
类型	数字式温湿度计		

在保持最佳的舒适度和良好的室内空气质量方面，温度和湿度是两项至关重要的因素。使用 fluke 971 可以快速、方便地获取准确的湿度和温度读数。对于设备维护和工程技术人员、hvac 服务承包商以及从事室内空气质量 (iaq) 评估的专家来说，fluke 971 堪称是一件无价之宝。轻巧灵便且易于持握，使得 fluke 971 成为监测问题区域的理想工具。配备结实的皮套和开扭式传感器护盖，fluke 971 不仅操作方便，而且坚固耐用。

fluke 971 温度湿度测量仪

技术指标	
温度范围	-20 ° c 至 60 ° c (-4 ° f 至 140 ° f)
温度准确度	0 ° c 至 45 ° c (± 0.5 ° c) -20 ° c 至 0 ° c 以及 45 ° c 至 60 ° c (± 1.0 ° c) 32 ° f 至 113 ° f (± 1.0 ° f) -4 ° f 至 32 ° f 以及 113 ° f 至 140 ° f (± 2.0 ° f)
分辨力	0.1 ° c / 0.1 ° f
响应时间 (温度)	500 ms
温度传感器类型	ntc
相对湿度范围	5% 至 95% rh

相对湿度精确度	10% 至 90%rh , 23 ° c (73.4 ° f) (± 2.5%rh) <10% , > 90%rh , 23 ° c (73.4 ° f) (± 5.0%rh)
湿度传感器	电子电容高分子膜传感器
数据记录功能	99 点
响应时间 (湿度)	对于 90% 的总范围 - 60 秒 , 空气流动速度 1m/s

环境参数 :	
工作温度	温度 : -20 ° c 至 60 ° c 湿度 : 0 ° c 至 55 ° c
储存温度	-20 ° c 至 60 ° c , 相对湿度 < 80% (不含电池)

机械和一般参数	
重量	190 克 (6.7 盎司)
尺寸	194 毫米 x 60 毫米 x 34 毫米
电池类型	4 节 aaa 碱性电池
电池寿命	200 小时