

# 化纤仿毛毛毯检测包含哪些内容

产品名称	化纤仿毛毛毯检测包含哪些内容
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

## 产品详情

### 1、纤维含量

纺织产品中各组分纤维的名称及含量，以该纤维的量占产品某部分的纤维总量的百分率表示。

### 2、甲醛含量

甲醛为无色气体，有刺激性气味。含有甲醛的纺织品，在人们使用过程中，会逐渐释出游离甲醛，通过人体呼吸道及皮肤接触引发呼吸道炎症和皮肤炎症，还会对眼睛产生刺激。

### 3、pH值

纺织品的pH值是指面料中残留的酸碱含量。纺织印染加工中各药剂若未充分水洗或中和，织物上的酸碱度过高，超出人体皮肤pH值适应范围，很容易引起皮肤瘙痒、过敏、炎症等疾病，甚至损害人体的汗腺和神经系统，影响人体健康。

### 4、可分解芳香胺染料

纺织品如检测出有霉味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、鱼腥味、芳香烃气味中的一种或几种,则判为“有异味”,并记录异味类别。

### 5、异味

可分解芳香胺染料是指由可致癌芳香胺合成的染料，即常说的"禁用偶氮染料"。可分解芳香胺染料制成衣服后，从纺织品外观上无法分辨，只有通过技术检验才能发现，而且无法消除，这种染料在与人的皮肤接触后，可引发多种恶性疾病、吸收致癌。

### 6、耐摩擦色牢度

染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中，经受外部摩擦作用下的褪色程度

#### 7、耐汗渍色牢度

染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中，经受汗渍作用下的褪色程度。

#### 8、耐水色牢度

染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中，经水洗作用下的褪色程度。

#### 9、耐光色牢度

染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中，在光照作用下的褪色程度。

#### 10、水洗尺寸变化率

指纺织品经水洗和干燥后，其长度和宽度方向上的尺寸变化，通常表示为原始尺寸变化的百分率。

#### 11、断裂强力

在规定条件下进行的拉伸试验过程中，试样被拉断记录的zui大力。

#### 12、条重偏差率

指实际值比理论值或者估计值的偏差的程度