

# 自粘pvc防水卷材 天津pvc防水卷材 西卡防水

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 自粘pvc防水卷材 天津pvc防水卷材 西卡防水 |
| 公司名称 | 西卡防水材料股份有限公司             |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 山东省寿光市台头工业园              |
| 联系电话 | 13905360818 13905360818  |

## 产品详情

在使用pvc防水卷材施工的时候，我们都会遇到卷材的焊接问题，如果处理的好，那么恭喜你，天津pvc防水卷材，你的防水工作做得不错，但是如果处理的不好话，这里也一定是你的防水工作失败出现渗漏的位置。

焊嘴与焊接方向成45°角，压辊与焊嘴平行，并保持一定的间距（大约0.5cm），碾压速度不要太快，小焊嘴（焊嘴宽20mm）一般施焊两道，每道焊接宽度为15 - 20mm，大焊嘴（焊嘴宽40mm）施焊一道，焊接宽度为25mm（焊接前应强焊一道，宽度不宜太大，自粘pvc防水卷材，目的是为了施焊时热风不至于溢出，pvc防水卷材，影响施焊质量，焊接边缘应有熔浆溢出，防水卷材pvc，不应出现烧焦现象）。只有保证有效焊接宽度的尺寸，质量才符合要求。

PVC防水卷材是一种防水效果十分好的防水材料，我们在选择防水材料的时候可以根据pvc防水卷材的6个特点来对应是否符合我们的施工条件。

- 1、PVC防水卷材拉伸强度高，伸长率好，热尺寸变化率小。
- 2、具有良好的可焊接性，接缝热风焊接后与母材成为一体。
- 3、具有良好的水汽扩散性，冷凝物易排释，留至基层的湿气、潮气易排出。
- 4、耐老化、耐紫外线照射、耐化学腐蚀、耐根系渗透。
- 4、低温下（ - 20 ）具有良好的柔韧性
- 5、使用寿命长（屋面25年、地下50年以上），且无环境污染。

6、颜色的表面反射紫外线照射，PVC防水卷材表面吸收热量少，温度低。

PVC防水卷材系列广泛应用于工业与建筑业的各种新建筑屋顶及旧屋顶翻修。包括建筑屋顶、厂房屋面、大型场馆屋顶、地下

人防、水池、地铁、隧道、桥梁、机场、粮库以及大型场馆。

适用于工业与民用建筑的屋面防水，包括种植屋面、平屋面、坡屋面。

建筑物地下防水：包括水库、堤坝、水池、水渠以及地下室各个部位防水。

西卡防水材料股份有限公司有数条防水卷材及聚氨酯防水涂料生产线，是集生产、销售、科研、施工于一体的新型防水材料企业。

自粘pvc防水卷材-天津pvc防水卷材-西卡防水(查看)由西卡防水材料股份有限公司提供。“防水涂料,防水卷材”选择西卡防水材料股份有限公司，公司位于：山东省寿光市台头工业园，多年来，西卡防水坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。西卡防水期待成为您的长期合作伙伴！