

宜城消防竣工第三方验收检测公司

产品名称	宜城消防竣工第三方验收检测公司
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份 检测类型:消防竣工验收检测
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

宜城消防竣工第三方验收检测公司，宜城建筑消防设施如何检测？建筑消防设施每年至少检测一次，检测对象包括全部消防设施系统设备、组件等。消防设施检测按照竣工验收技术检测方法和要求组织实施，并符合《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004的要求。本文根据《建筑消防设施检测技术规程》第5章检测方法编写。

消防验收常见问题有哪些?1、总平面布局方面有防火间距不足、救援操作场地尺寸不足、消防扑救面有高大树木或有进深大于4米的障碍物等。2、消防供水及供电方面有未设置两路消防供水、未开通正式用电、变电所内未设置灭火系统等。3、消防设施及消防产品方面有现场选用的消防设施、消防产品与产品名录不符或者无国家强制性认证，现场选用的消防设施或消防产品与无法满足设计需要，屋顶测试消火栓试压无法启泵或压力不足，机械排烟口风压不足等。4、建筑防火方面有土建防火封堵不到位、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实、人密场所房间疏散门宽度不足0.9米等。

维护标准1、保证系统正常工作。2、维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。3、设备发生故障，我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场，二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。4、提供详细的月检、季检及年度试验报告，以方便贵单位备案。建筑消防设施检查维修保养服务方式在维保期内，对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位承担。

应急广播系统的检测方法1) 在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。2) 自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。3) 公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。4) 用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

宜城消防竣工第三方验收检测长期从事消防设施检测、消防设施维护、保养工作的人员组成。团队人员熟练掌握知识，受过严格培训，秉承“科学准确、公正诚信、持续改进、客户满意”质量原则，为众多企事业单位提供消防设施检测、维护、保养服务。